

Серия Walli



Экономичный и надежный инверторный компрессор, высококачественные комплектующие, озонобезопасный хладагент R410A, а также яркий дизайн внутреннего блока, низкий уровень шума, множество полезных функций и режимов — все это бесспорные достоинства кондиционеров **Walli**.

Эти кондиционеры **обладают отличными техническими и эксплуатационными характеристиками**, они просты в монтаже и обслуживании, **характеризуются невысоким энергопотреблением** и возможностью запрограммировать работу с помощью таймера.

Сплит-системы **Walli** продуманы до мелочей: в стандартную комплектацию входит не только пульт ДУ, но и настенный держатель для него, а **воздушный фильтр оборудован посадочными местами для установки дополнительных фильтров тонкой очистки**.

Белоснежная глянцевая панель **Walli** станет украшением дома, а **функциональность и простота управления обеспечат небывалый уровень комфорта**.



Регулируемый воздушный поток



Режим покачивания жалюзи



Режим «Турбо»



Режим обогрева



Ночной режим



Режим вентиляции



Автоматическая работа



Эффективное осушение



Фильтр предварительной очистки



Авторестарт



Самодиагностика



Разморозка наружного блока



Информативный дисплей



Индикатор температуры в помещении



24-часовой таймер ВКЛ/ВЫКЛ



ИК-пульт



Энергосбережение



Модель в сборе			KRD-Walli-07	KRD-Walli-09	KRD-Walli-12	KRD-Walli-18	KRD-Walli-24
Внутренний блок			KRD-Walli-07/I	KRD-Walli-09/I	KRD-Walli-12/I	KRD-Walli-18/I	KRD-Walli-24/I
Наружный блок			KRD-Walli-07/O	KRD-Walli-09/O	KRD-Walli-12/O	KRD-Walli-18/O	KRD-Walli-24/O
Производительность	Охлаждение	кВт	2,05 [0,65 ~ 2,80]	2,64 [0,82 ~ 3,37]	3,52 [1,00 ~ 3,81]	5,28 [1,30 ~ 5,86]	7,03 [1,50 ~ 7,50]
	Нагрев	кВт	2,35 [0,65 ~ 2,95]	2,78 [0,94 ~ 3,66]	3,66 [1,02 ~ 3,96]	5,42 [1,30 ~ 6,30]	7,18 [1,50 ~ 7,90]
Источник электропитания		ф/В/Гц	1 / 220 / 50				
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	0,635 [0,24 ~ 1,05]	0,82 [0,24 ~ 1,25]	1,09 [0,30 ~ 1,98]	1,65 [0,42 ~ 2,50]	2,19 [0,53 ~ 2,90]
	Нагрев	кВт	0,65 [0,24 ~ 1,15]	0,77 [0,24 ~ 1,35]	1,01 [0,30 ~ 1,98]	1,50 [0,42 ~ 2,50]	1,99 [0,53 ~ 2,80]
EER/COP		—	3,23/3,62	3,21/3,61	3,21/3,61	3,21/3,61	3,21/3,62
Класс энергопотребления		—	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A
Хладагент		—	R410A				
Характеристика фреоновой трассы	Диаметр (жидкость)	дюйм	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Диаметр (газ)	дюйм	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
	Длина (max)	м	15	15	15	15	15
	Перепад (max)	м	5	5	5	5	5
Расход воздуха (макс.)	Внутренний блок	м³/ч	450	450	550	900	1 000
Уровень шума	Внутренний блок	дБ(А)	24/27/30/35/38	24/27/30/35/38	24/27/32/37/39	28/30/35/41/44	28/32/38/44/46
	Наружный блок	дБ(А)	48	48	49	52	53
Габаритные размеры (Ш×В×Г)	Внутренний блок	мм	698×255×190	698×255×190	777×250×201	910×294×206	1 010×315×220
	Наружный блок	мм	712×459×276	712×459×276	712×459×276	853×602×349	853×602×349
Размеры в упаковке (Ш×В×Г)	Внутренний блок	мм	764×257×325	764×257×325	850×275×320	979×277×372	1 096×297×390
	Наружный блок	мм	765×481×310	765×481×310	765×481×310	890×628×385	890×628×385
Масса (нетто/брутто)	Внутренний блок	кг	6,5/8,5	6,5/8,5	6,5/8,5	10/13	13/16
	Наружный блок	кг	20,5/23	22/25	23,5/26,5	29/33	33/36