

eMagic Inverter

Канальные внутренние блоки



Встроенная помпа



Скрытый способ монтажа



Специальное антикоррозийное покрытие **Golden Fin***



✓ В комплекте



Пульт управления
LZ-UPW4F
проводной

Фильтр с фланцем LZ-DOF

+ Опции

Описание систем управления – на стр. 124–128.



Пульт управления
LZ-KNP

Пульт управления LZ-UPW7
центральный

Технические характеристики

| Блок внутренний | | LS-MHE07DOA2 | LS-MHE09DOA2 | LS-MHE12DOA2 | LS-MHE18DOA2 |
|---|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Холодопроизводительность | BTU/h | 7000 | 9000 | 12000 | 18000 |
| | кВт | 2,05 | 2,64 | 3,52 | 5,28 |
| Теплопроизводительность | BTU/h | 8000 | 10000 | 13000 | 19000 |
| | кВт | 2,34 | 2,93 | 3,81 | 5,57 |
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев) | кВт | 0,170 | 0,180 | 0,185 | 0,200 |
| Рабочий ток (охлаждение/обогрев) | А | 1,00 | 1,10 | 1,10 | 1,30 |
| Характеристики электрической цепи | ф/В/Гц | 1/220/50 | | | |
| Тип хладагента | | R410A | | | |
| Стандартное статическое давление | Па | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Диапазон статического давления | Па | 0–40 | 0–40 | 0–60 | 0–100 |
| Внутренний блок | | | | | |
| Размеры (Ш×Г×В) | мм | 700×450×200 | 700×450×200 | 700×450×200 | 880×674×210 |
| Упаковка (Ш×Г×В) | мм | 860×540×270 | 860×540×270 | 860×540×270 | 1070×725×280 |
| Масса (нетто/брутто) | кг | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 24,3/29,6 |
| Расход воздуха внутреннего блока | м³/ч | 230/340/500 | 230/340/500 | 300/480/600 | 350/650/880 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока | дБ | 27/34/40 | 27/34/40 | 27,5/34,5/40 | 33/38/41,5 |
| Соединительные трубы | | | | | |
| Диаметр соединительных труб (жидкость) | мм | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
| Диаметр соединительных труб (газ) | мм | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 12,7 |
| Рекомендуемая площадь помещения, до | м² | 21 | 26 | 35 | 53 |
| Диаметр линии отвода конденсата внутреннего блока | мм | 25 | | | |
| Соединительный кабель | мм² | 4×1,0 | | | |
| Пульт управления | | LZ-UPW4F | | | |