

Колонные блоки постоянной производительности

Внутренние и наружные блоки

Внутренние блоки колонных сплит-систем серии LESSAR Business предназначены для установки на полу. Используются, как правило, в холлах гостиниц, залах ресторанов, конференц-залах, магазинах и других общественных помещениях, где невозможно установить блок на стену или потолок и где требуется большая холодопроизводительность.

Сильный поток охлажденного воздуха равномерно распределяется по всему помещению. В корпусе имеются распределительные жалюзи с автоматическим регулированием воздушного потока.

✓ В комплекте



GF

Специальное антикоррозийное покрытие **Golden Fin***

Технические характеристики

NEW

NEW

Блок внутренний		LS-H24SKA2	LS-H48SKA4A	LS-H55SKA4A
Блок наружный		LU-H24SKA2	LU-H48SKA4A	LU-H55SKA4A
Холодопроизводительность	BTU/h	24000	48000	57900
	кВт	7,03	14,06	16,96
Теплопроизводительность	BTU/h	26000+8000	52000+12000	62000+12000
	кВт	7,62+2,34	15,24+3,52	18,17+3,52
Коэффициент энергоэффективности охлаждения (EER)		2,61 (D)	2,61 (D)	2,61 (D)
Коэффициент энергоэффективности обогрева (COP)		3,05 (D)	3,01 (D)	3,43 (B)
Потребляемая мощность (охлаждение)	кВт	2,700	5,300	6,700
Потребляемая мощность (обогрев)	кВт	2,500 + 2,500	5,350 + 3,700	5,590 + 3,900
Рабочий ток (охлаждение/обогрев)	А	13,04/12,08 + 11,40	9,50/10,00 + 5,30	11,50/11,00 + 5,70
Характеристики электрической цепи	ф/В/Гц	1/220/50	3/380/50	3/380/50
Тип хладагента			R410A	
Количество хладагента	кг	1,8	3,3	3,3
Внутренний блок				
Размеры (Ш×Г×В)	мм	510×315×1750	540×350×1800	600×455×1934
Упаковка (Ш×Г×В)	мм	655×430×1910	685×480×1910	755×585×2080
Масса (нетто/брутто)	кг	38,4/48,7	51,3/65,5	67,0/85,6
Расход воздуха внутреннего блока	м³/ч	980/1154	1180/1488	1984/2326
Уровень звукового давления внутреннего блока	дБ	40,5/47,5	46/54	50/54
Наружный блок				
Размеры (Ш×Г×В)	мм	845×363×702	900×350×1170	900×350×1170
Упаковка (Ш×Г×В)	мм	965×395×775	1032×443×1307	1032×443×1307
Масса (нетто/брутто)	кг	57,7/61	98,6/109,3	99,7/111,2
Расход воздуха наружного блока		2800	6000	6500
Уровень звукового давления наружного блока	дБ	60	63	64
Марка компрессора		GMCC	PANASONIC	
Соединительные трубы				
Диаметр соединительных труб (жидкость)	мм	9,52	9,52	9,52
Диаметр соединительных труб (газ)	мм	15,90	19,00	19,00
Максимальная длина фреонпровода	м	25	50	50
Максимальный перепад высоты фреонпровода	м	15	30	30
Диаметр линии отвода конденсата, внутр/наруж. блок	мм	32	32	32
Дозаправка хладагентом (свыше 5 метров)	г/м	65	65	65
Рекомендуемая площадь помещения, до	м²	70	141	171
Кабель электропитания	мм²	3×4	5×2,5	5×2,5
Соединительный кабель	мм²	3×2,5 + 3×0,75	5×1,5 + 3×0,75	5×1,5 + 3×0,75
Автоматический выключатель	А	25	32	32
Допустимая температура наружного воздуха				
Охлаждение	°С	от -15 до +43	от +18 до +43	от -15 до +43
Обогрев	°С	от -7 до +24	от -7 до +24	от -7 до +24

Класс энергетической эффективности определен в соответствии с приказом МинПромТорга РФ № 357 от 29.04.10 (ред. от 12.12.11).

* Все бытовые и полупромышленные внутренние и наружные блоки LESSAR (кроме высоконапорных канальных блоков) теперь защищены специальным антикоррозийным покрытием Golden Fin.