

Наружные блоки LMV-IceCore Heat Recover V6

Трехтрубная система (модульные блоки)



- Одновременная работа внутренних блоков в режимах «Обогрев» и «Охлаждение»
- Применение внутренних блоков от двухтрубных систем
- Низкое электропотребление
- Высокий COP и EER
- Нагрузка по внутренним блокам до 200%
- Инверторный компрессор
- Автоматическая адресация внутренних блоков
- Возможность объединения 3 наружных блоков в одну систему суммарной холодопроизводительностью 168 кВт

✓ В комплекте



+ Опции

Описание систем управления — на стр. 132–137.



Технические характеристики

Блок наружный		LUM-HE252 ATA4-hr	LUM-HE280 ATA4-hr	LUM-HE335 ATA4-hr	LUM-HE400 ATA4-hr	LUM-HE450 ATA4-hr	LUM-HE500 ATA4-hr	LUM-HE560 ATA4-hr	
Количество подключаемых внутренних блоков	шт.	64	64	64	64	64	64	64	
Производительность подключаемых внутренних блоков, охлаждение		50–200%							
Холодопроизводительность	кВт	22,40	28,00	33,50	40,00	45,00	50,00	56,00	
Теплопроизводительность	кВт	22,40	28,00	33,50	40,00	45,00	50,00	56,00	
Потребляемая мощность (охлаждение)	кВт	5,250	7,180	8,640	9,830	12,000	13,810	17,390	
Потребляемая мощность (обогрев)	кВт	3,960	5,640	6,570	8,260	9,780	11,900	14,770	
EER, охлаждение		4,27	3,9	3,88	4,07	3,75	3,62	3,22	
COP, обогрев		5,66	5,13	5,1	4,84	4,6	4,2	3,79	
Характеристики электрической цепи	ф/В/Гц	3/380/50							
Тип хладагента		R410A							
Заводская заправка хладагентом	кг	8	8	8	10	10	10	10	
Марка компрессора		HITACHI							
Расход воздуха	м³/ч	9000	9500	10000	14000	14900	15800	15800	
Наружный блок									
Размеры (Ш×Г×В)	мм	990×790×1635				1340×825×1635			
Упаковка (Ш×Г×В)	мм	1090×860×1805				1405×910×1805			
Масса (нетто/брутто)	кг	232/248				300/325			
Уровень звукового давления наружного блока	дБ	58	58	60	61	64	65	65	
Соединительные трубы									
Диаметр соединительных труб (жидкость)	мм	12,7	12,7	12,7	15,9	15,9	15,9	15,9	
Диаметр соединительных труб (газ)	мм	25,4	25,4	25,4	28,6	28,6	28,6	28,6	
Диаметр соединительных труб (газ высокого давления)	мм	19,1	19,1	19,1	22,2	22,2	22,2	22,2	
Макс. фактическая общая длина трубопровода	м	1000							
Макс. актуальная длина трубопровода	м	175							
Макс. эквивалентная длина трубопровода	м	200							
Макс. длина трубопровода от первого разветвителя до крайнего внутреннего блока, не более	м	40/90							
Максимальный перепад высот									
между наружными и внутренними блоками, НБ выше	м	110							
между наружными и внутренними блоками, НБ ниже	м	110							
между внутренними блоками	м	30							
Сечение кабеля питания	мм²	См. инструкцию по монтажу							
Сечение соединительного кабеля	мм²	3×0,75 экранированный							
Автоматический выключатель	A	20	25	25	30	35	40	40	
Диапазон рабочих температур наружного воздуха									
Охлаждение	°C	от -15 до +52							
Обогрев	°C	от -25 до +19							
Смешанный режим*	°C	от -15 до +27							

* Режим работы до -15 доступен только для блока-распределителя LZ-VTS1.