

Канальные средненапорные блоки

NEW

- Встроенная помпа
- Удобство монтажа



✓ В комплекте

Пульт управления LZ-VUPW5 проводной

⊕ Опции

ИК-пульт управления LZ-VUPL5 беспроводной

Пульт управления LZ-VUPWG5 сенсорный зональный

Контроллер LZ-ModBusA

Описание систем управления — на стр. 154–158

Технические характеристики

Блок внутренний		LSM-AH80DUA2M	LSM-AH90DUA2M
Холодопроизводительность	кВт	8,0	9,0
Теплопроизводительность	кВт	9,0	10,0
Потребляемая мощность	кВт	0,08	0,15
Характеристики электрической цепи	ф/В/Гц	1/220/50	
Расход воздуха, (Н/С/В)	м³/ч	700/900/1100	1100/1500/1700
Статическое давление	Па	50/0~80	50/0~80
Размеры (Ш×Г×В)	мм	900×655×260	1340×655×260
Упаковка (Ш×Г×В)	мм	1115×772×320	1568×770×323
Масса (нетто/брутто)	кг	30,0/34,5	43,5/50,0
Уровень звукового давления, (Н/С/В)*	дБ(А)	31/34/37	32/36/40
Соединительные трубы			
Диаметр соединительных труб (жидкость)	мм	9,52	9,52
Диаметр соединительных труб (газ)	мм	15,9	15,9
Диаметр линии отвода конденсата	мм	25	25
Высота подъема конденсата встроенным насосом	мм	1000	1000

Блок внутренний		LSM-AH112DUA2M	LSM-AH140DUA2M
Холодопроизводительность	кВт	11,2	14,0
Теплопроизводительность	кВт	12,5	16,0
Потребляемая мощность	кВт	0,15	0,15
Характеристики электрической цепи	ф/В/Гц	1/220/50	
Расход воздуха, (Н/С/В)	м³/ч	1100/1500/1700	1400/1700/2000
Статическое давление	Па	50/0~80	50/0~80
Размеры (Ш×Г×В)	мм	1340×655×260	1340×655×260
Упаковка (Ш×Г×В)	мм	1568×770×323	1568×770×323
Масса (нетто/брутто)	кг	43,5/50,0	43,5/50,0
Уровень звукового давления, (Н/С/В)*	дБ(А)	32/36/40	37/40/42
Соединительные трубы			
Диаметр соединительных труб (жидкость)	мм	9,52	9,52
Диаметр соединительных труб (газ)	мм	15,9	15,9
Диаметр линии отвода конденсата	мм	25	25
Высота подъема конденсата встроенным насосом	мм	1000	1000

Примечание
* Уровень звукового давления, указанный в спецификации, измеряется в специально предназначенном для этого помещении — акустической безэховой камере, стены которой покрыты звукопоглощающим материалом. В реальном помещении звук от оборудования усиливается из-за многократного отражения звука от потолка, стен, мебели и др. Данный эффект приводит к росту уровня звукового давления, который зависит от типа помещения и характеристик отражающих поверхностей.

Канальные высоконапорные блоки

NEW

- Встроенная помпа
- Удобство монтажа
- Компактный размер



✓ В комплекте

Пульт управления LZ-VUPW5 проводной

⊕ Опции

ИК-пульт управления LZ-VUPL5 беспроводной

Пульт управления LZ-VUPWG5 сенсорный зональный

Контроллер LZ-ModBusA

Описание систем управления — на стр. 154–158.

Технические характеристики

Блок внутренний		LSM-AH22DUA2H	LSM-AH28DUA2H	LSM-AH36DUA2H	LSM-AH45DUA2H	LSM-AH50DUA2H	LSM-AH56DUA2H
Холодопроизводительность	кВт	2,2	2,8	3,6	4,5	5,0	5,6
Теплопроизводительность	кВт	2,5	3,2	4,0	5,0	5,6	6,3
Потребляемая мощность	кВт	0,055	0,055	0,065	0,085	0,085	0,09
Характеристики электрической цепи	ф/В/Гц	1/220/50					
Расход воздуха, (Н/С/В)	м³/ч	400/480/550	400/480/550	420/500/600	600/700/850	600/700/850	700/800/1000
Статическое давление	Па	60/0~150	60/0~150	60/0~150	60/0~150	60/0~150	90/0~200
Размеры (Ш×Г×В)	мм	700×700×300	700×700×300	700×700×300	700×700×300	700×700×300	1000×700×300
Упаковка (Ш×Г×В)	мм	897×808×360	897×808×360	897×808×360	897×808×360	897×808×360	1205×813×360
Масса (нетто/брутто)	кг	32/38	32/38	32/38	34/40	34/40	43/49
Уровень звукового давления, (Н/С/В)*	дБ(А)	28/30/33	28/30/33	29/31/33	32/34/36	32/34/36	33/35/37
Соединительные трубы							
Диаметр соединительных труб (жидкость)	мм	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	9,52
Диаметр соединительных труб (газ)	мм	9,52	9,52	12,7	12,7	12,7	15,9
Диаметр линии отвода конденсата	мм	25	25	25	25	25	25
Высота подъема конденсата встроенным насосом	мм	1000	1000	1000	1000	1000	1000

Блок внутренний		LSM-AH71DUA2H	LSM-AH80DUA2H	LSM-AH90DUA2H	LSM-AH112DUA2H	LSM-AH140DUA2H	LSM-AH160DUA2H
Холодопроизводительность	кВт	7,1	8,0	9,0	11,2	14,0	16,0
Теплопроизводительность	кВт	8,0	9,0	10,0	12,5	16,0	18,0
Потребляемая мощность	кВт	0,10	0,10	0,14	0,16	0,22	0,23
Характеристики электрической цепи	ф/В/Гц	1/220/50					
Расход воздуха, (Н/С/В)	м³/ч	950/1050/1250	950/1050/1250	1250/1450/1800	1400/1600/2000	1650/1900/2350	1750/2000/2500
Статическое давление	Па	90/0~200	90/0~200	90/0~200	90/0~200	90/0~200	90/0~200
Размеры (Ш×Г×В)	мм	1000×700×300	1000×700×300	1400×700×300	1400×700×300	1400×700×300	1400×700×300
Упаковка (Ш×Г×В)	мм	1205×813×360	1205×813×360	1601×813×365	1601×813×365	1678×808×365	1678×808×365
Масса (нетто/брутто)	кг	43/49	43/49	57/64	57/64	58/67	58/67
Уровень звукового давления, (Н/С/В)*	дБ(А)	34/36/38	34/36/38	35/37/40	36/38/40	37/39/42	38/41/44
Соединительные трубы							
Диаметр соединительных труб (жидкость)	мм	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52
Диаметр соединительных труб (газ)	мм	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	19,05
Диаметр линии отвода конденсата	мм	25	25	25	25	25	25
Высота подъема конденсата встроенным насосом	мм	1000	1000	1000	1000	1000	1000

Примечание
* Уровень звукового давления, указанный в спецификации, измеряется в специально предназначенном для этого помещении — акустической безэховой камере, стены которой покрыты звукопоглощающим материалом. В реальном помещении звук от оборудования усиливается из-за многократного отражения звука от потолка, стен, мебели и др. Данный эффект приводит к росту уровня звукового давления, который зависит от типа помещения и характеристик отражающих поверхностей.