

Инверторные настенные сплит-системы



ASTRO INVERTER серия

Преимущества

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа до 0 °C на охлаждение
- Стабильная работа до -7 °C на обогрев
- Ночной режим
- Самодиагностика
- Турборежим
- Независимое осушение
- Легкомоющаяся панель
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Авторестарт
- Пульт ДУ
- LED-дисплей
- Антикоррозийное покрытие
- Защита от холодного воздуха
- Таймер
- Гарантия – 3 года

Расширенный функционал



Технология
DC INVERTER



Катехиновый
фильтр



Угольный
фильтр



Технология
ECO
Energy-Saving



Энергетическая
эффективность
Класс A



Фреон R410A



Супертихая
работа

Технические характеристики RK-MTI/RK-MTIE

МОДЕЛЬ			RK-09MTI/ RK-09MTIE	RK-12MTI/ RK-12MTIE	RK-18MTI/ RK-18MTIE	RK-24MTI/ RK-24MTIE
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ		Ф-В-ГЦ	1,220-240~,50	1,220-240~,50	1,220-240~,50	1,220-240~,50
ОХЛАЖДЕНИЕ	МОЩНОСТЬ	КВТ / БТЕ/Ч	2,64 (1,11~3,08)/ 9000 (3787~10509)	3,52 (1,52~3,96)/ 12000 (5186~13512)	5,275 (1,80~5,70)/ 18000 (6141~19449)	7,033 (2,50~7,50)/ 24000 (8530~25591)
	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	КВТ	0,730 (0,32~1,30)	1,00(0,32~1,50)	1,75(0,50~2,00)	2,50(0,35~3,20)
	СИЛА ТОКА	A	3,3 (0,8~6,0)	4,5 (0,9~8,0)	8,3 (2,2~9,5)	10,9(1,7~15,5)
	EER / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	КВТ/КВТ	3,25 / A	3,22 / A	3,21 / A	3,23 / A
ОБОГРЕВ	МОЩНОСТЬ	КВТ / БТЕ/Ч	3,00 (1,23~3,81)/ 10236(4196~13000)	4,01 (1,61~4,84)/ 13682 (5493~16514)	5,50 (1,80~6,50)/ 18766 (6141~22178)	7,50 (2,50~8,20)/ 25591 (8530~28000)
	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	КВТ	0,70 (0,32~1,52)	0,96 (0,32~1,80)	1,40 (0,55~1,80)	2,50 (0,35~3,20)
	СИЛА ТОКА	A	3,2 (1,0~7,0)	4,4 (1,2~8,4)	6,7 (1,5~8,6)	10,9 (1,7~15,5)
	COP / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	КВТ/КВТ	3,67 / A	3,69 / A	3,62 / A	3,64 / A
УДАЛЕНИЕ ВЛАГИ		Л/Ч	0,6	1	2	2,5
МАКСИМАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ		КВТ	1,52	1,80	1,80	3,20
РАСХОД ВОЗДУХА (ВНУТРЕННИЙ БЛОК)		М³/Ч	430/430	650/650	1050/1050	1450/1550
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ (ВНУТРЕННИЙ БЛОК)	ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ	ДБ(А)	36	39	42	44
	СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ	ДБ(А)	34	36	40	42
	НИЗКАЯ СКОРОСТЬ	ДБ(А)	32	34	38	40
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ (ВНЕШНИЙ БЛОК)		ДБ(А)	51	53	53	55
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ВНУТРЕННИЙ БЛОК)	Ш×В×Г БЕЗ УПАКОВКИ	ММ	718×240×180	770×240×180	900×280×202	1033×313×202
	ВЕС НЕТТО	КГ	7	8	9	13
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ВНЕШНИЙ БЛОК)	Ш×В×Г БЕЗ УПАКОВКИ	ММ	700×552×256	700×552×256	760×552×256	820×605×300
	ВЕС НЕТТО	КГ	28	28	28	38
ТИП/ВЕС ХЛАДАГЕНТА		ТИП/ГР	R410A/520	R410A/650	R410A/950	R410A/1700
ТРУБКИ ХЛАДАГЕНТА	ДИАМЕТР ЖИДКОСТНЫХ ТРУБ	ДЮЙМ (ММ)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)
	ДИАМЕТР ГАЗОВЫХ ТРУБ	ДЮЙМ (ММ)	3/8" (9,53)	3/8" (9,53)	1/2" (12,7)	1/2" (12,7)
	МАКС. ДЛИНА ТРУБОПРОВОДА	М	15	15	15	15
	МАКС. ПЕРЕПАД ВЫСОТ	М	5	5	5	5
ТЕМПЕРАТУРА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ		°C	+17...+30	+17...+30	+17...+30	+17...+30
ТЕМПЕРАТУРА ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ	ОХЛАЖДЕНИЕ	°C	0...+48	0...+48	0...+48	0...+48
	ОБОГРЕВ	°C	-7...+24	-7...+24	-7...+24	-7...+24

* указанные технические характеристики оборудования являются справочными и могут быть изменены поставщиком в любой момент без предварительного согласования.