

On/Off настенные сплит-системы

ASTRO+ серия **НОВИНКА**

Преимущества

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Фильтр повышенной плотности
- Турборежим
- Ночной режим
- Компактный размер
- Огнестойкий электронный блок управления
- Бесшумный режим
- Два варианта подключения дренажного трубопровода
- Интеллектуальная оттайка
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Авторестарт
- Пульт ДУ
- LED-дисплей
- Самодиагностика
- Защита от холодного воздуха
- Защита вентилей наружного блока
- Антикоррозийный корпус
- Гарантия – 3 года

Расширенный функционал



Функция I FEEL



Ионизатор (модели 7K-24K)



Фильтр высокой плотности



Технология ECO Energy-Saving



Супертихая работа



Фреон R410A



Энергетическая эффективность Класс А

Технические характеристики RK-MTA3/RK-MTA3E

МОДЕЛЬ			RK-07MTA3 / RK-07MTA3E	RK-09MTA3 / RK-09MTA3E	RK-12MTA3 / RK-12MTA3E	RK-18MTA3 / RK-18MTA3E	RK-24MTA3 / RK-24MTA3E	RK-28MTA3 / RK-28MTA3E	RK-36MTA3 / RK-36MTA3E
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ			Ф-В-ГЦ	1,220-240~50	1,220-240~50	1,220-240~50	1,220-240~50	1,220-240~50	1,220-240~50
ОХЛАЖДЕНИЕ	МОЩНОСТЬ	КВТ / БТЕ/Ч	2,05 / 7000	2,49 / 9000	3,23 / 11000	4,99 / 17000	6,45 / 22000	8,8 / 30000	10,55 / 36000
	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	КВТ	0,639	0,775	1,005	1,554	2,005	2,72	3,25
	СИЛА ТОКА	А	3,0	3,61	4,7	7,4	9,5	12,6	15,1
	EER / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	КВТ/КВТ	3,21 / А	3,21 / А	3,21 / А	3,21 / А	3,21 / А	3,24 / А	3,24 / А
ОБОГРЕВ	МОЩНОСТЬ	КВТ / БТЕ/Ч	2,2 / 7500	2,64 / 9000	3,37 / 11500	5,13 / 17500	6,74 / 23000	8,94 / 30500	10,7 / 36500
	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	КВТ	0,609	0,73	0,934	1,42	1,865	2,47	2,96
	СИЛА ТОКА	А	2,9	3,4	4,4	6,8	8,8	11,4	13,7
	СОР / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	КВТ/КВТ	3,61 / А	3,61 / А	3,61 / А	3,61 / А	3,61 / А	3,62 / А	3,61 / А
УДАЛЕНИЕ ВЛАГИ			Л/Ч	0,8	1,0	1,2	1,8	2,2	3,2
МАКСИМАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ			КВТ	1,08	1	2	2,13	2,83	4,85
МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК			А	5,8	6,8	9,5	9,9	13,1	24,5
РАСХОД ВОЗДУХА (ВНУТРЕННИЙ БЛОК)			М³/Ч	430	430	550	800	850	1650
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ (ВНУТРЕННИЙ БЛОК)	СВЕРХВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ	ДБ(А)	34	35	42	43	43	51	52
	ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ	ДБ(А)	32	33	40	40	41	49	50
	СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ	ДБ(А)	29	29	37	38	38	45	46
	НИЗКАЯ СКОРОСТЬ	ДБ(А)	27	27	34	35	37	41	42
	СВЕРХНИЗКАЯ СКОРОСТЬ	ДБ(А)	25	25	31	34	35	37	38
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ (ВНЕШНИЙ БЛОК)			ДБ(А)	48	48	50	55	55	58
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ВНУТРЕННИЙ БЛОК)			Ш×В×Г БЕЗ УПАКОВКИ	ММ	698×255×190	698×255×190	777×250×201	910×294×206	1010×315×220
ВЕС НЕТТО			КГ	6,5	6,5	8	10,5	10,5	13
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ВНЕШНИЙ БЛОК)			Ш×В×Г БЕЗ УПАКОВКИ	ММ	712×276×459	712×276×459	777×290×498	886×357×605	968×400×655
ВЕС НЕТТО			КГ	20	23	25	32,5	43	50
ТИП/ВЕС ХЛАДАГЕНТА			ТИП/ГР	R410A/0,410	R410A/0,430	R410A/0,570	R410A/0,930	R410A/1,3	R410A/1,75
ТРУБКИ ХЛАДАГЕНТА	ДИАМЕТР ЖИДКОСТНЫХ ТРУБ	ДЮЙМ (ММ)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	3/8" (9,53)
	ДИАМЕТР ГАЗОВЫХ ТРУБ	ДЮЙМ (ММ)	3/8" (9,53)	3/8" (9,53)	3/8" (9,53)	1/2" (12,7)	5/8" (15,9)	5/8" (15,9)	5/8" (15,9)
	МАКС. ДЛИНА ТРУБОПРОВОДА	М	15	15	15	15	15	15	15
	МАКС. ПЕРЕПАД ВЫСОТ	М	5	5	5	5	5	5	5
ТЕМПЕРАТУРА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ (ОХЛАЖДЕНИЕ/ОБОГРЕВ)			°C	+17...+32 / 0 ...+27					
ТЕМПЕРАТУРА ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ	ОХЛАЖДЕНИЕ	°C	+15...+43						
	ОБОГРЕВ	°C	-7...+24						

* указанные технические характеристики оборудования являются справочными и могут быть изменены поставщиком в любой момент без предварительного согласования.