

On/Off настенные сплит-системы



ASTRO серия

Преимущества

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Фильтр повышенной плотности
- Турборежим
- Ночной режим
- Компактный размер
- Огнестойкий электронный блок управления
- Бесшумный режим
- Два варианта подключения дренажного трубопровода
- Интеллектуальная оттайка
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Авторестарт
- Пульт ДУ
- LED-дисплей
- Самодиагностика
- Защита от холодного воздуха
- Защита вентилей наружного блока
- Антикоррозийный корпус
- Гарантия – 3 года

Расширенный функционал

Угольный
фильтрТехнология
ECO
Energy-Saving

Фреон R410A

Супертихая
работаЭнергетическая
эффективность
Класс А

Технические характеристики RK-MTA2/RK-MTA2E

МОДЕЛЬ			RK-07MTA2/ RK-07MTA2E	RK-09MTA2/ RK-09MTA2E	RK-12MTA2/ RK-12MTA2E	RK-18MTA2/ RK-18MTA2E	RK-24MTA2/ RK-24MTA2E
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ		Ф-В-Гц	1,220-240~50	1,220-240~50	1,220-240~50	1,220-240~50	1,220-240~50
ОХЛАЖДЕНИЕ	МОЩНОСТЬ	КВТ / БТЕ/Ч	2,05 / 7000	2,64 / 9000	3,52 / 12000	5,28 / 18000	7,03 / 24000
	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	КВТ	0,640	0,820	1,095	1,640	2,180
	СИЛА ТОКА	А	3,00	3,8	5,1	7,6	10,1
	EER / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	КВТ/КВТ	3,21 / А	3,22 / А	3,25 / А	3,23 / А	3,22 / А
ОБОГРЕВ	МОЩНОСТЬ	КВТ / БТЕ/Ч	2,20 / 7500	2,80 / 9500	3,66 / 12500	5,42 / 18500	7,20 / 24500
	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	КВТ	0,610	0,775	1,010	1,500	1,985
	СИЛА ТОКА	А	2,8	3,6	4,7	7,0	9,2
	COP / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	КВТ/КВТ	3,61 / А	3,61 / А	3,61 / А	3,61 / А	3,63 / А
УДАЛЕНИЕ ВЛАГИ		Л/Ч	0,6	1	1,5	2	2,4
МАКСИМАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ		КВТ	0,830	1,060	1,430	2,130	2,830
РАСХОД ВОЗДУХА (ВНУТРЕННИЙ БЛОК)		М³/Ч	350	380	500	800	1000
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ (ВНУТРЕННИЙ БЛОК)	СВЕРХВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ	ДБ(А)	34	35	40	43	43
	ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ	ДБ(А)	32	33	36	40	43
	СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ	ДБ(А)	29	29	34	38	38
	НИЗКАЯ СКОРОСТЬ	ДБ(А)	27	27	32	37	37
	НОЧНОЙ РЕЖИМ	ДБ(А)	26	25	29	37	37
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ (ВНЕШНИЙ БЛОК)		ДБ(А)	48	48	54	55	55
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ВНУТРЕННИЙ БЛОК)	Ш×В×Г БЕЗ УПАКОВКИ	ММ	698×255×190	698×255×190	777×250×201	910×294×206	1010×315×220
	ВЕС НЕТТО	КГ	7	7	7,5	10,5	13
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ВНЕШНИЙ БЛОК)	Ш×В×Г БЕЗ УПАКОВКИ	ММ	654×507×276	654×507×276	754×552×300	817×553×300	886×605×357
	ВЕС НЕТТО	КГ	20	20	26,5	32,5	43
ТИП/ВЕС ХЛАДАГЕНТА		ТИП/ГР	R410A/430	R410A/510	R410A/600	R410A/1050	R410A/1400
ТРУБКИ ХЛАДАГЕНТА	ДИАМЕТР ЖИДКОСТНЫХ ТРУБ	ДЮЙМ (ММ)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)
	ДИАМЕТР ГАЗОВЫХ ТРУБ	ДЮЙМ (ММ)	3/8" (9,53)	3/8" (9,53)	3/8" (9,53)	1/2" (12,7)	5/8" (15,88)
	МАКС. ДЛИНА ТРУБОПРОВОДА	М	15	15	15	15	15
	МАКС. ПЕРЕПАД ВЫСОТ	М	5	5	5	5	5
ТЕМПЕРАТУРА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ		°С	+17...+32	+17...+32	+17...+32	+17...+32	+17...+32
ТЕМПЕРАТУРА ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ	ОХЛАЖДЕНИЕ	°С	+14...+43	+14...+43	+14...+43	+14...+43	+14...+43
	ОБОГРЕВ	°С	-7...+24	-7...+24	-7...+24	-7...+24	-7...+24

* указанные технические характеристики оборудования являются справочными и могут быть изменены поставщиком в любой момент без предварительного согласования.