



серия **ASTRO INVERTER R32** **НОВИНКА**

Преимущества

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа в режиме охлаждения диапазоне температур вне помещения от 0 °C до +53 °C
- Стабильная работа в режиме обогрева диапазоне температур вне помещения от -15 °C до +30 °C
- Ночной режим
- Самодиагностика
- Турборежим
- Независимое осушение
- Легкомоющаяся панель
- Автоматическая оттайка
- Автоочистка
- Автостарт
- Пульт ДУ
- LED-дисплей
- Антикоррозийное покрытие
- Защита от холодного воздуха

Расширенный функционал



Хладагент R32



Технология DC INVERTER



Функция I FEEL



Фильтр высокой плотности



Супертихая работа



Технология ECO Energy-Saving



Энергетическая эффективность Класс A

Беспроводной пульт ДУ



Технические характеристики - R32 50 Гц | RK-MTI2G/MTI2EG

МОДЕЛЬ			RK-09MTI2G / RK-09MTI2EG	RK-12MTI2G / RK-12MTI2EG	RK-18MTI2G / RK-18MTI2EG	RK-24MTI2G / RK-24MTI2EG
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ		Ф-В-Гц	1,220-240~50			
ОХЛАЖДЕНИЕ	МОЩНОСТЬ	кВт / БТЕ/ч	2,64 (0,70~3,37) / 9000 (2400~11500)	3,52 (1,00~3,81) / 12000 (3410~13000)	5,28 (1,3~5,86) / 18000 (4400~20000)	7,03 (1,5~7,5) / 24000 (5100~25600)
	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	кВт	0,820 (0,200~1,600)	1,095 (0,300~1,800)	1,645 (0,420~2,500)	2,190 (0,530~2,800)
	СИЛА ТОКА	A	3,8 (1,3~7,1)	5,1 (1,4~8,0)	7,8 (2,4~12,0)	10,4 (3,0~14,0)
	EER / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	кВт/кВт	3,21 / A	3,21 / A	3,21 / A	3,21 / A
ОБОГРЕВ	МОЩНОСТЬ	кВт / БТЕ/ч	2,78 (0,70~3,66) / 9600 (2400~12500)	3,66 (1,02~3,96) / 12500 (3480~13500)	5,42 (1,3~6,3) / 18500 (4400~21500)	7,18 (1,5~7,9) / 24500 (5100~27000)
	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	кВт	0,770 (0,200~1,600)	1,013 (0,300~1,800)	1,500 (0,420~2,500)	1,985 (0,530~2,700)
	СИЛА ТОКА	A	3,6 (1,3~7,1)	4,7 (1,4~8,0)	7,1 (2,4~12,0)	9,4 (3,0~14,0)
	COP / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	кВт/кВт	3,61 / A	3,61 / A	3,61 / A	3,61 / A
ГОДОВОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ		кВт	410	548	823	1095
УДАЛЕНИЕ ВЛАГИ		л/ч	1,0	1,2	1,8	2,0
МАКСИМАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ		кВт	1,55	1,60	1,80	2,50
МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК		A	7,1	8,0	12,0	14,0
РАСХОД ВОЗДУХА (ВНУТРЕННИЙ БЛОК)	ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ	м³/ч	500	550	800	1000
	ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ	дБ(A)	38	38	41	45
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ (ВНУТРЕННИЙ БЛОК)	СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ	дБ(A)	34	34	36	42
	НИЗКАЯ СКОРОСТЬ	дБ(A)	38	28	30	37
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ (ВНЕШНИЙ БЛОК)		дБ(A)	49	49	54	55
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ВНУТРЕННИЙ БЛОК)	Ш×В×Г БЕЗ УПАКОВКИ	мм	698×255×190	777×250×201	910×294×206	1010×315×220
	ВЕС НЕТТО	кг	6,5	7,5	10	12
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ВНЕШНИЙ БЛОК)	Ш×В×Г БЕЗ УПАКОВКИ	мм	740×485×335	740×485×335	777×498×290	795×549×305
	ВЕС НЕТТО	кг	19,5	20	24,5	31
КЛАСС ЗАЩИТЫ			IPX4			
ТИП/ВЕС ХЛАДАГЕНТА		Тип/гр.	R32/400	R32/460	R32/670	R32/1040
ТРУБКИ ХЛАДАГЕНТА	ДИАМЕТР ЖИДКОСТНЫХ ТРУБ	дюйм (мм)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)
	ДИАМЕТР ГАЗОВЫХ ТРУБ	дюйм (мм)	3/8" (9,53)	3/8" (9,53)	3/8" (9,53)	1/2" (12,7)
	МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ТРУБОПРОВОДА	м	15	20	25	25
	МАКСИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕПАД ВЫСОТ	м	10	10	10	10
ТЕМПЕРАТУРА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ (ОХЛАЖДЕНИЕ/ОБОГРЕВ)		°C	+17...+32 / 0...+30			
ТЕМПЕРАТУРА ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ	ОХЛАЖДЕНИЕ	°C	0...+53			
	ОБОГРЕВ	°C	-15...+30			

* Указанные технические характеристики оборудования являются справочными и могут быть изменены поставщиком в любой момент без предварительного согласования.