



Панель RK-07-28MTA4G

RK-07-24MTA4G (Хладагент R32)



Панель RK-36MTA4

RK-28-36MTA4 (Хладагент R410A)

серия **ASTRO PLUS R32** **НОВИНКА**

Преимущества

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Фильтр повышенной плотности
- Турборежим
- Ночной режим
- Компактный размер
- Огнестойкий электронный блок управления
- Бесшумный режим
- Два варианта подключения дренажного трубопровода
- Интеллектуальная оттайка
- Автоочистка
- Авторестарт
- Пульт ДУ
- LED-дисплей
- Самодиагностика
- Защита от холодного воздуха
- Защита вентилей наружного блока
- Антикоррозийный корпус
- Гарантия – 3 года

Расширенный функционал



Хладагент R32



Хладагент R410A

Энергетическая
эффективность
Класс АФункция
I FEELФильтр высокой
плотностиТехнология ECO
Energy-SavingБеспроводной
пульт ДУ

Технические характеристики - R32 50 Гц ON/OFF | RK-MTA4G/RK-MTA4EG

МОДЕЛЬ			RK-07MTA4G / RK-07MTA4EG	RK-09MTA4G / RK-09MTA4EG	RK-12MTA4G / RK-12MTA4EG	RK-18MTA4G / RK-18MTA4EG	RK-24MTA4G / RK-24MTA4EG	RK-28MTA4 / RK-28MTA4E	RK-36MTA4 / RK-36MTA4E
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ		Ф-В-Гц	1,220-240~,50						
ОХЛАЖДЕНИЕ	МОЩНОСТЬ	кВт / БТЕ/ч	2,05 / 7000	2,49 / 8500	3,23 / 11000	4,99 / 17000	6,45 / 22000	8,21 / 28000	10,55 / 36000
	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	кВт	0,639	0,775	1,005	1,554	2,005	2,555	3,48
	СИЛА ТОКА	А	3,1	3,7	4,8	7,4	9,5	12,3	16,3
	EER / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	кВт/кВт	3,21 / А	3,21 / А	3,21 / А	3,21 / А	3,21 / А	3,24 / А	3,03/В
ОБОГРЕВ	МОЩНОСТЬ	кВт / БТЕ/ч	2,2 / 7500	2,65 / 9000	3,52 / 12000	5,13 / 17500	6,74 / 23000	8,5 / 29000	10,7 / 36500
	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	кВт	0,609	0,73	0,934	1,42	1,865	2,353	2,96
	СИЛА ТОКА	А	2,9	3,4	4,4	6,8	8,8	11,5	15,5
	COP / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	кВт/кВт	3,61 / А	3,61 / А	3,61 / А	3,61 / А	3,61 / А	3,61 / А	3,3/С
ГОДОВОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ		кВт	320	388	503	777	1003	1278	1740
УДАЛЕНИЕ ВЛАГИ		л/ч	0,8	1,0	1,2	1,8	2,2	2,6	3,2
МАКСИМАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ		кВт	1,08	1,40	1,78	2,65	2,70	4,10	4,85
МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК		А	5,8	7,6	8,6	14,0	14,8	22	24,5
РАСХОД ВОЗДУХА (ВНУТРЕННИЙ БЛОК)	ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ	м³/ч	450	450	550	800	800	1500	1700
	СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ	дБ(А)	36	36	39	40	41	50	50
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ (ВНУТРЕННИЙ БЛОК)	НИЗКАЯ СКОРОСТЬ	дБ(А)	33	33	36	38	38	48	46
		дБ(А)	30	30	32	34	37	45	42
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ (ВНЕШНИЙ БЛОК)		дБ(А)	48	49	50	52	54	56	56
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ВНУТРЕННИЙ БЛОК)	Ш×В×Г БЕЗ УПАКОВКИ	мм	698×255×190	698×255×190	777×250×201	910×294×206	910×294×206	1191×360×258	1277×360×271
	ВЕС НЕТТО	кг	6,5	6,5	7,2	10	10	16	21,5
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ВНЕШНИЙ БЛОК)	Ш×В×Г БЕЗ УПАКОВКИ	мм	712×459×276	712×459×276	777×498×290	795×549×305	853×602×349	920×699×380	967×803×421
	ВЕС НЕТТО	кг	20,5	23	25	30	39	49	56
КЛАСС ЗАЩИТЫ			IPX4						
ТИП/ВЕС ХЛАДАГЕНТА		Тип/гр.	R32/380	R32/430	R32/440	R32/620	R32/880	R410A/1700	R410A/2450
ТРУБКИ ХЛАДАГЕНТА	ДИАМЕТР ЖИДКОСТНЫХ ТРУБ	дюйм (мм)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	3/8" (9,53)
	ДИАМЕТР ГАЗОВЫХ ТРУБ	дюйм (мм)	3/8" (9,53)	3/8" (9,53)	3/8" (9,53)	1/2" (12,7)	1/2" (12,7)	5/8" (15,9)	5/8" (15,9)
	МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ТРУБОПРОВОДА	м	15	15	20	25	25	30	30
	МАКСИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕПАД ВЫСОТ	м	10	10	10	10	10	10	10
ТЕМПЕРАТУРА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ (ОХЛАЖДЕНИЕ/ОБОГРЕВ)		°C	+17...+32 / 0 ...+27	+17...+32 / 0 ...+27	+17...+32 / 0 ...+27	+17...+32 / 0 ...+27	+17...+32 / 0 ...+27	+17...+32 / 0 ...+27	+17...+32 / 0 ...+27
ТЕМПЕРАТУРА ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ	ОХЛАЖДЕНИЕ	°C	+15...+43	+15...+43	+15...+43	+15...+43	+15...+43	+15...+43	+15...+43
	ОБОГРЕВ	°C	-7...+24	-7...+24	-7...+24	-7...+24	-7...+24	-7...+24	-7...+24

* Указанные технические характеристики оборудования являются справочными и могут быть изменены поставщиком в любой момент без предварительного согласования.