



серия **PERFECT COOL**

Преимущества

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа в режиме охлаждения в диапазоне температур вне помещения от -15°C до +50°C
- Стабильная работа в режиме обогрева в диапазоне температур вне помещения от -15°C до +24°C
- Ночной режим
- Самодиагностика
- Турборежим
- Независимое осушение
- Подключение дренажа с двух сторон
- Автоматическая оттайка
- Автоочистка
- Автостарт
- Пульт ДУ
- LED-дисплей
- Антикоррозийное покрытие
- Защита от холодного воздуха
- Легкомоющийся фильтр
- Обнаружение утечки хладагента
- Таймер
- Гарантия – 3 года

Расширенный функционал



Хладагент R32



Технология DC INVERTER



Функция I FEEL



Фильтр высокой плотности



Супертихая работа



Технология ECO Energy-Saving



Энергетическая эффективность Класс A

Беспроводной пульт ДУ



Настенный тип | Технические характеристики - R32 50 Гц INVERTER

МОДЕЛЬ			MRK-T07PA	MRK-T09PA	MRK-T12PA	MRK-T18PA
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ		Ф-В-Гц	1,220-240~,-50			
ОХЛАЖДЕНИЕ	МОЩНОСТЬ	кВт / БТЕ/ч	2,051/7000	2,637/9000	3,516/12000	5,13/17500
	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	Вт	35	35	35	52
	СИЛА ТОКА	А	0,2	0,2	0,2	0,34
ОБОГРЕВ	МОЩНОСТЬ	кВт/БТЕ/ч	2,344/8000	2,930/10000	3,809/13000	5,56/19000
	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	Вт	35	35	35	52
	СИЛА ТОКА	А	0,2	0,2	0,2	0,34
РАСХОД ВОЗДУХА	ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ	м³/ч	420	420	550	800
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ (ВНУТРЕННИЙ БЛОК)	ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ	дБ(А)	37	37	37	41
	СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ	дБ(А)	33	33	33	38
	НИЗКАЯ СКОРОСТЬ	дБ(А)	25	25	25	35
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	Ш×В×Г БЕЗ УПАКОВКИ	мм	698×255×190	698×255×190	777×250×201	910×294×206
	ВЕС НЕТТО	кг	6,5	6,5	8	10
ТРУБКИ ХЛАДАГЕНТА	ДИАМЕТР ЖИДКОСТНЫХ ТРУБ	дюйм (мм)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)
	ДИАМЕТР ГАЗОВЫХ ТРУБ	дюйм (мм)	3/8" (9,52)	3/8" (9,52)	3/8" (9,52)	1/2" (12,7)
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ			GYKQ-52			
ДИАМЕТР ДРЕНАЖНОГО ТРУБОПРОВОДА		мм	16			
ТЕМПЕРАТУРА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ		°C	+17...+32			