

Оptionальный
беспроводной пульт
управленияСтандартный проводной пульт
управления UA-MWR5серия **OPTIMAL****Гибкий подбор приточного воздуховода (ESP)**

Дополнительное удобство при монтаже с учетом различных архитектурных особенностей здания.

Длина приточного воздуховода серии составляет от 3 до 5 м.

Легкое обслуживание

Удобство и экономия времени и средств на процессах очистки фильтра и регламентного обслуживания кондиционера.

Встроенный дренажный насос (опция)

Оptionальный встроенный дренажный насос позволяет осуществлять подъем конденсата на высоту **до 700 мм (MRK-18-60BHAN)** от дренажного поддона.

Забор воздуха с задней или нижней стороны

В стандартной комплектации забор воздуха осуществляется с задней стороны, также опционально предусмотрена возможность забора воздуха снизу.

Технические характеристики - R410A 50 Гц ON/OFF MRK-BHAN/MRK-HANE-W

МОДЕЛЬ			MRK-18BHAN/ MRK-18HANE-W	MRK-24BHAN/ MRK-24HANE-W	MRK-36BHAN/ MRK-36HANE-W	MRK-48BHAN/ MRK-48HANE-W	MRK-60BHAN/ MRK-60HANE-W
НОМИНАЛЬНОЕ НАПЯЖЕНИЕ	Ф-В-Гц		1,220-240~50	1,220-240~50	3,380-415~50	3,380-415~50	3,380-415~50
МОЩНОСТЬ (ОХЛАЖДЕНИЕ / ОБОГРЕВ)	КВТ		5,28 / 5,6	7,03 / 7,4	10,55 / 11,7	14,07 / 15,24	16,12 / 17,6
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ОХЛАЖДЕНИЕ / ОБОГРЕВ)	КВТ		1,73 / 1,55	2,15 / 1,87	3,5 / 3,24	4,68 / 4,42	5,55 / 5,01
СИЛА ТОКА (ОХЛАЖДЕНИЕ / ОБОГРЕВ)	А		7,5 / 6,8	9,35 / 8,13	7,2 / 7	9,1 / 9,0	11 / 10
EER / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	ОХЛАЖДЕНИЕ	КВТ/КВТ	3,05 / B	3,27 / A	3,01 / B	3,01 / B	2,90 / C
COP / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	ОБОГРЕВ	КВТ/КВТ	3,61 / A	3,96 / A	3,61 / A	3,45 / B	3,51 / B
МАКСИМАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	КВТ		2,9	3,4	5,0	6,8	8,0
МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК	А		13,8	15,7	10,9	14,9	17,5
РАСХОД ВОЗДУХА (ВНУТРЕННИЙ БЛОК)	М³/Ч		1000 / 760 / 665	1400 / 1250 / 1050	1650 / 1540 / 1460	2400 / 2100 / 1700	2600 / 2300 / 1950
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ (ВНУТРЕННИЙ БЛОК)	ДБ(А)		39 / 35 / 32	46 / 44 / 42	50 / 47 / 43	50 / 46 / 44	50 / 47 / 45
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ (ВНЕШНИЙ БЛОК)	ДБ(А)		55	57	58	58	60
ВНЕШНИЙ СТАТИЧЕСКИЙ НАПОР	ПА		50	50	50	80	80
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ВНУТРЕННИЙ БЛОК)	БЕЗ УПАКОВКИ	ММ	890×735×290	890×735×290	890×735×290	1250×735×290	1250×735×320
	ВЕС НЕТТО	КГ	32	33	36	45	50
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ВНЕШНИЙ БЛОК)	БЕЗ УПАКОВКИ	ММ	800×315×545	825×310×655	970×395×805	940×370×1325	940×370×1325
	ВЕС НЕТТО	КГ	36	48	64	95	99
ТИП / ВЕС ХЛАДАГЕНТА	ТИП/ГР		R410A / 1100	R410A / 1700	R410A / 2250	R410A / 3000	R410A / 3100
ДИАМЕТР ТРУБ	ЖИДКОСТЬ	ДЮЙМ (ММ)	1/4" (6,35)	3/8" (9,52)	3/8" (9,52)	3/8" (9,52) L<20 М 1/2" (12,7) L>20 М	3/8" (9,52) L<20 М 1/2" (12,7) L>20 М
	ГАЗ	ДЮЙМ (ММ)	1/2" (12,7)	5/8" (15,88)	5/8" (15,88), L<20 М 3/4" (19,05), L>20 М	3/4" (19,05)	3/4" (19,05) L>10 М
МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ТРУБОПРОВОДА	М		20	20	30	50	50
МАКСИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕПАД ВЫСОТ	М		15	15	20	30	30
ДОЗАПРАВКА НА 1М ДЛИНЫ ТРУБЫ	ГР.		22 (L-5)	45 (L-5)	45, 5<(L-5)<20 М	45, 7,5<(L-7,5)<20 М 90, 20<(L-7,5)<50 М	45, 7,5<(L-7,5)<20 М 90, 20<(L-7,5)<50 М
ДИАМЕТР ДРЕНАЖНОГО ТРУБОПРОВОДА	ММ		26	26	26	26	26
ТЕМПЕРАТУРА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ	°С		+16...+30				
ТЕМПЕРАТУРА ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ (ОХЛАЖДЕНИЕ / ОБОГРЕВ)	°С		-20...+49 / -15...+24				