



MRK-18UHA2N панель



MRK-24_60UHA2N панель



Стандартный беспроводной пульт управления



Оptionальный проводной пульт управления UA-MWR5

серия OPTIMAL 2

Подмес свежего воздуха

Подмес свежего воздуха обеспечивает комфортную здоровую среду в помещении, насыщая воздух кислородом.

Элегантная панель с подачей воздуха на 360°

Панель с круговой подачей воздуха на 360° обеспечивает более равномерное распределение температуры. Опционально доступны варианты панели округлой формы.

Электрический блок управления с огнеупорной защитой

Встроенный электрический блок управления оснащен металлической пластиной, обеспечивающей защиту от перегрева и возгорания.

Встроенный дренажный насос

Встроенный дренажный насос позволяет осуществлять подъем конденсата на высоту до 700-1200 мм, что значительно облегчает удаление конденсата при существенной длине дренажного трубопровода и перепаде высот.

Простая чистка фильтра

Съемный фильтр, предусмотренный конструкцией кондиционера, обеспечивает удобство очистки и обслуживания. Это позволяет сэкономить время и средства на процессах очистки фильтра и регламентном обслуживании кондиционера.

5-сторонний теплообменник

Во внутреннем блоке используется 5-сторонний теплообменник, который имеет большую площадь теплообмена, что позволяет увеличить его эффективность на 12% по сравнению с обычными 4-сторонними теплообменниками.

Технические характеристики - R410A 50 Гц ON/OFF MRK-UHA2N/MRK-HA2NE-W

МОДЕЛЬ			MRK-18UHA2N/ MRK-18HA2NE-W	MRK-24UHA2N/ MRK-24HA2NE-W	MRK-36UHA2N/ MRK-36HA2NE-W	MRK-48UHA2N/ MRK-48HA2NE-W	MRK-60UHA2N/ MRK-60HA2NE-W	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ			Ф-В-ГЦ	1,220-240~50	1,220-240~50	3,380-415~50	3,380-415~50	3,380-415~50
МОЩНОСТЬ (ОХЛАЖДЕНИЕ / ОБОГРЕВ)			КВТ	5,28 / 5,6	7,03 / 7,4	10,55 / 11,7	14,07 / 15,24	16,12 / 17,6
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ОХЛАЖДЕНИЕ / ОБОГРЕВ)			КВТ	1,70 / 1,55	2,15 / 1,87	3,5 / 3,43	4,68 / 4,6	5,55 / 5,57
СИЛА ТОКА (ОХЛАЖДЕНИЕ / ОБОГРЕВ)			A	7,8 / 6,8	9,35 / 8,13	7,2 / 7	9,1 / 8,0	10 / 10
EER / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	ОХЛАЖДЕНИЕ	КВТ/КВТ	3,10 / B	3,27 / A	3,01 / B	3,01 / B	2,90 / C	
COP / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	ОБОГРЕВ	КВТ/КВТ	3,61 / A	3,96 / A	3,41 / B	3,31 / C	3,16 / D	
МАКСИМАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ			КВТ	2,90	3,0	5,0	6,8	8,0
МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК			A	11,8	14	10	12	14
РАСХОД ВОЗДУХА (ВНУТРЕННИЙ БЛОК)			М³/Ч	800 / 680 / 580	1450 / 1200 / 1050	1800 / 1450 / 1250	2000 / 1500 / 1300	2000 / 1500 / 1300
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ (ВНУТРЕННИЙ БЛОК)			ДБ(А)	45 / 42 / 39	52 / 47 / 43	52 / 47 / 43	52 / 47 / 43	52 / 47 / 43
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ (ВНЕШНИЙ БЛОК)			ДБ(А)	55	57	58	58	60
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ВНУТРЕННИЙ БЛОК)	БЕЗ УПАКОВКИ	ММ	570×260×570	840×260×840	840×260×840	840×288×840	840×288×840	
	ВЕС НЕТТО	КГ	16	26	26	29	29	
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ПАНЕЛЬ)	БЕЗ УПАКОВКИ	ММ	650×55×650	950×55×950				
	ВЕС НЕТТО	КГ	2,2	5,7				
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ВНЕШНИЙ БЛОК)	БЕЗ УПАКОВКИ	ММ	800×545×315	825×655×310	970×805×395	940×1325×370	940×1325×370	
	ВЕС НЕТТО	КГ	36	46	64	85	91	
ТИП / ВЕС ХЛАДАГЕНТА			ТИП/ГР	R410A / 1100	R410A / 1650	R410A / 2250	R410A / 2700	R410A / 2900
ДИАМЕТР ТРУБ	ЖИДКОСТЬ	ДЮЙМ (ММ)	1/4" (6,35)	3/8" (9,52)	3/8" (9,52)	3/8" (9,52) L<20 M 1/2" (12,7) L>20 M	3/8" (9,52) L<20 M 1/2" (12,7) L>20 M	
	ГАЗ	ДЮЙМ (ММ)	1/2" (12,7)	5/8" (15,88)	5/8" (15,88) L<20 M 3/4" (19,05) L>20 M	3/4" (19,05)	3/4" (19,05) L>10 M	
МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ТРУБОПРОВОДА			М	20	20	30	50	50
МАКСИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕПАД ВЫСОТ			М	15	15	20	30	30
ДОЗАПРАВКА НА 1М ДЛИНЫ ТРУБЫ			ГР.	22 (L-5)	45 (L-5)	45, 5<(L-5)<20 M	45, 7,5<(L-7,5)<20 M 90, 20<(L-7,5)<50 M	45, 7,5<(L-7,5)<20 M 90, 20<(L-7,5)<50 M
ДИАМЕТР ДРЕНАЖНОГО ТРУБОПРОВОДА			ММ	26	26	26	26	26
ТЕМПЕРАТУРА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ			°C	+16...+30				
ТЕМПЕРАТУРА ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ (ОХЛАЖДЕНИЕ / ОБОГРЕВ)			°C	-20...+49 / -15...+24				

* Указанные технические характеристики оборудования являются справочными и могут быть изменены поставщиком в любой момент без предварительного согласования.