



MRK-18UHAN панель



MRK-24_60UHAN панель



Стандартный беспроводной пульт управления



Оptionальный проводной пульт управления UA-MWR5

серия OPTIMAL

Подмес свежего воздуха

Подмес свежего воздуха обеспечивает комфортную здоровую среду в помещении, насыщая воздух кислородом.

Элегантная панель с подачей воздуха на 360°

Панель с круговой подачей воздуха на 360° обеспечивает более равномерное распределение температуры. Дополнительно доступны варианты панели округлой формы.

Электрический блок управления с огнеупорной защитой

Встроенный электрический блок управления оснащен металлической пластиной, обеспечивающей защиту от перегрева и возгорания.

Встроенный дренажный насос

Встроенный дренажный насос позволяет осуществлять подъем конденсата на высоту до 700-1200 мм, что значительно облегчает удаление конденсата при существенной длине дренажного трубопровода и перепаде высот.

Простая чистка фильтра

Съемный фильтр, предусмотренный конструкцией кондиционера, обеспечивает удобство очистки и обслуживания. Это позволяет сэкономить время и средства на процессах очистки фильтра и регламентном обслуживании кондиционера.

Проводной пульт управления (опция)

Для удобства управления и выбора режима работы можно укомплектовать кондиционер проводным пультом управления (актуально для использования в гостиничных номерах, офисных зданиях и т.д.).

Технические характеристики - R410A 50 Гц ON/OFF MRK-UHAN/MRK-HANE-W

МОДЕЛЬ			MRK-18UHAN/ MRK-18HANE-W	MRK-24UHAN/ MRK-24HANE-W	MRK-36UHAN/ MRK-36HANE-W	MRK-48UHAN/ MRK-48HANE-W	MRK-60UHAN/ MRK-60HANE-W
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ		Ф-В-ГЦ	1,220-240~;50	1,220-240~;50	3,380-415~;50	3,380-415~;50	3,380-415~;50
ОХЛАЖДЕНИЕ	МОЩНОСТЬ	КВТ	5,28	7,03	10,55	14,07	16,12
	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	КВТ	1,7	2,15	3,5	4,68	5,55
	EER / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	КВТ/КВТ	3,10 / B	3,27 / A	3,01 / B	3,01 / B	2,90 / C
ОБОГРЕВ	МОЩНОСТЬ	КВТ	5,6	7,2	11,7	15,24	17,6
	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	КВТ	1,55	1,82	3,34	4,6	5,57
	COP / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	КВТ/КВТ	3,61 / A	3,96 / A	3,5 / B	3,31 / C	3,16 / D
СИЛА ТОКА (ОХЛАЖДЕНИЕ / ОБОГРЕВ)		A	7,8 / 6,8	9,35 / 8,48	7,2 / 7	9,1 / 9,0	11 / 10
МАКСИМАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ		КВТ	2,90	3,4	5,0	6,8	8,0
МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК		A	19,9	23,3	10,9	14,9	17,5
РАСХОД ВОЗДУХА (ВНУТРЕННИЙ БЛОК)		М³/Ч	760 / 650 / 580	1450 / 1200 / 1050	1500 / 1200 / 1050	1800 / 1440 / 1260	1800 / 1440 / 1260
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ (ВНУТРЕННИЙ БЛОК)		ДБ(А)	45 / 42 / 39	49 / 45 / 39	50 / 45 / 39	53 / 51 / 47	53 / 51 / 47
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ (ВНЕШНИЙ БЛОК)		ДБ(А)	55	57	58	58	60
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ВНУТРЕННИЙ БЛОК)	БЕЗ УПАКОВКИ	ММ	570×570×260	835×835×250	835×835×250	835×835×290	835×835×290
	ВЕС НЕТТО	КГ	16	27	50 / 45 / 39	53 / 51 / 47	53 / 51 / 47
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ПАНЕЛЬ)	БЕЗ УПАКОВКИ	ММ	650×650×55	910×910×310	910×910×310	910×910×350	910×910×350
	ВЕС НЕТТО	КГ	2,2	5,3			
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ВНЕШНИЙ БЛОК)	БЕЗ УПАКОВКИ	ММ	800×315×545	825×310×655	970×395×805	940×370×1325	940×370×1325
	ВЕС НЕТТО	КГ	36	48	64	95	99
ТИП / ВЕС ХЛАДАГЕНТА		ТИП/ГР	R410A / 1100	R410A / 1700	R410A / 2250	R410A / 3000	R410A / 3100
ДИАМЕТР ТРУБ	ЖИДКОСТЬ	ДЮЙМ (ММ)	1/4" (6,35)	3/8" (9,52)	3/8" (9,52)	3/8" (9,52) L<20 M 1/2" (12,7) L>20 M	3/8" (9,52) L<20 M 1/2" (12,7) L>20 M
	ГАЗ	ДЮЙМ (ММ)	1/2" (12,7)	5/8" (15,88)	5/8" (15,88), L<20 M 3/4" (19,05), L>20 M	3/4" (19,05)	3/4" (19,05) L>10 M
МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ТРУБОПРОВОДА		М	20	20	30	50	50
МАКСИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕПАД ВЫСОТ		М	15	15	20	30	30
ДОЗАПРАВКА НА 1М ДЛИНЫ ТРУБЫ		ГР.	22 (L-5)	45 (L-5)	45, 5<(L-5)<20 M	45, 7,5<(L-7,5)<20 M 90, 20<(L-7,5)<50 M	45, 7,5<(L-7,5)<20 M 90, 20<(L-7,5)<50 M
ДИАМЕТР ДРЕНАЖНОГО ТРУБОПРОВОДА		ММ	26	26	26	26	26
ТЕМПЕРАТУРА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ		°C	+16...+30				
ТЕМПЕРАТУРА ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ (ОХЛАЖДЕНИЕ / ОБОГРЕВ)		°C	-20...+49 / -15...+24				

* Указанные технические характеристики оборудования являются справочными и могут быть изменены поставщиком в любой момент без предварительного согласования.