



Стандартный беспроводной пульт управления



Опциональный проводной пульт управления UA-MWR5

серия **OPTIMAL 2**

Светодиодный ЖК-дисплей

Для удобства пользователей предусмотрен светодиодный ЖК-дисплей с возможностью вывода на экран температуры и кодов ошибок, что в значительной степени облегчает процесс эксплуатации и обслуживания.

Подмес свежего воздуха

Конструкция канала притока свежего воздуха позволяет подавать свежий воздух для обеспечения высокого качества воздуха в помещении.

Удобный монтаж

Два варианта монтажа: блок можно крепить горизонтально на потолке или устанавливать вертикально на полу у стены.

Защита от конденсации

Обтекаемая форма поверхностей и надежная теплоизоляция предотвращают скопление конденсата вследствие разницы температур.

Водонепроницаемая конструкция шагового двигателя

Надежная герметизация зазоров во избежание образования конденсата, сверхплавающее качание воздухонаправляющей лопасти жалюзи.

Подключение дренажа с двух сторон

Дренаж может быть подключен слева или справа, что позволяет легко организовать отвод конденсата при проектировании и монтаже.

Технические характеристики - R410A 50 Гц ON/OFF **MRK-CHA2N/HA2NE-W**

МОДЕЛЬ			MRK-18CHA2N/ MRK-18HA2NE-W	MRK-24CHA2N/ MRK-24HA2NE-W	MRK-36CHA2N/ MRK-36HA2NE-W	MRK-48CHA2N/ MRK-48HA2NE-W	MRK-60CHA2N/ MRK-60HA2NE-W
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ		Ф-В-ГЦ	1,220-240~50	1,220-240~50	3,380-415~50	3,380-415~50	3,380-415~50
МОЩНОСТЬ (ОХЛАЖДЕНИЕ / ОБОГРЕВ)		КВТ	5,28 / 5,6	7,03 / 7,4	10,55 / 11,7	14,07 / 15,24	16,12 / 17,6
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ОХЛАЖДЕНИЕ / ОБОГРЕВ)		КВТ	1,7 / 1,47	2,15 / 1,95	3,5 / 3,24	4,68 / 4,42	5,55 / 5,01
СИЛА ТОКА (ОХЛАЖДЕНИЕ / ОБОГРЕВ)		А	7,5 / 6,8	9,35 / 8,5	7,2 / 7	8,1 / 8,0	10 / 9,5
EER / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	ОХЛАЖДЕНИЕ	КВТ/КВТ	3,11 / В	3,27 / А	3,01 / В	3,01 / В	2,90 / С
SOR / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	ОБОГРЕВ	КВТ/КВТ	3,81 / А	3,8 / А	3,61 / А	3,45 / В	3,51 / В
МАКСИМАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ		КВТ	2,75	3,0	5,0	6,8	8,0
МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК		А	11,5	14	10	12	14
РАСХОД ВОЗДУХА (ВНУТРЕННИЙ БЛОК)		М³/Ч	950 / 700 / 560	1100 / 900 / 760	1600 / 1260 / 800	2150 / 1900 / 1350	2150 / 1900 / 1350
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ (ВНУТРЕННИЙ БЛОК)		ДБ(А)	43 / 35 / 32	46 / 39 / 35	49 / 45 / 40	51 / 46 / 42	51 / 46 / 42
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ (ВНЕШНИЙ БЛОК)		ДБ(А)	55	57	58	58	60
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ВНУТРЕННИЙ БЛОК)	БЕЗ УПАКОВКИ	ММ	1000×235×690	1000×235×690	1280×235×690	1600×235×690	1600×235×690
	ВЕС НЕТТО	КГ	28	29	36	41	41
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ВНЕШНИЙ БЛОК)	БЕЗ УПАКОВКИ	ММ	800×545×315	825×655×310	970×805×395	940×1325×370	940×1325×370
	ВЕС НЕТТО	КГ	36	46	64	85	91
ТИП / ВЕС ХЛАДАГЕНТА		ТИП/ГР	R410A / 1100	R410A / 1650	R410A / 2250	R410A / 2700	R410A / 2900
ДИАМЕТР ТРУБ	ЖИДКОСТЬ	ДЮЙМ (ММ)	1/4" (6,35)	3/8" (9,52)	3/8"(9,52)	3/8"(9,52) L<20 М 1/2"(12,7) L>20 М	3/8"(9,52) L<20 М 1/2"(12,7) L>20 М
	ГАЗ	ДЮЙМ (ММ)	1/2" (12,7)	5/8" (15,88)	5/8"(15,88) L<20 М 3/4"(19,05) L>20 М	3/4"(19,05)	3/4"(19,05) L>10 М
МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ТРУБОПРОВОДА		М	20	20	30	50	50
МАКСИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕПАД ВЫСОТ		М	15	15	20	30	30
ДОЗАПРАВКА НА 1М ДЛИНЫ ТРУБЫ		ГР.	22 (L-5)	45 (L-5)	45, 5<(L-5)<20 М	45, 7,5<(L-7,5)<20 М 90, 20<(L-7,5)<50 М	45, 7,5<(L-7,5)<20 М 90, 20<(L-7,5)<50 М
ДИАМЕТР ДРЕНАЖНОГО ТРУБОПРОВОДА		ММ	26	26	26	26	26
ТЕМПЕРАТУРА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ		°С	+16...+30				
ТЕМПЕРАТУРА ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ (ОХЛАЖДЕНИЕ / ОБОГРЕВ)		°С	-20...+49 / -15...+24				