



Стандартный беспроводной пульт управления



Оptionальный проводной пульт управления UA-MWR5

серия OPTIMAL

Светодиодный ЖК-дисплей

Для удобства пользователей предусмотрен светодиодный ЖК-дисплей с возможностью выведения на экран температуры и кодов ошибок, что в значительной степени облегчает процесс эксплуатации и обслуживания.

Подмес свежего воздуха

Конструкция канала притока свежего воздуха позволяет подавать свежий воздух для обеспечения высокого качества воздуха в помещении.

Удобный монтаж

Два варианта монтажа: блок можно крепить горизонтально на потолке или устанавливать вертикально на полу у стены.

Защита от конденсации

Обтекаемая форма поверхностей и надежная теплоизоляция предотвращают скопление конденсата вследствие разницы температур.

Водонепроницаемая конструкция шагового двигателя

Надежная герметизация зазоров во избежание образования конденсата, сверхплавающее качание воздухонаправляющей лопасти жалюзи.

Подключение дренажа с двух сторон

Возможность подключения дренажа слева или справа позволяет легко организовать отвод конденсата при проектировании и монтаже.

Технические характеристики - R410A 50 Гц ON/OFF MRK-CHAN/HANE-W

МОДЕЛЬ			MRK-18CHAN/ MRK-18HANE-W	MRK-24CHAN/ MRK-24HANE-W	MRK-36CHAN/ MRK-36HANE-W	MRK-48CHAN/ MRK-48HANE-W	MRK-60CHAN/ MRK-60HANE-W
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ		Ф-В-ГЦ	1,220-240~50	1,220-240~50	3,380-415~50	3,380-415~50	3,380-415~50
МОЩНОСТЬ (ОХЛАЖДЕНИЕ / ОБОГРЕВ)		КВТ	5,28 / 5,6	7,03 / 7,6	10,55 / 11,7	14,07 / 15,24	16,12 / 17,6
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ОХЛАЖДЕНИЕ / ОБОГРЕВ)		КВТ	1,7 / 1,55	2,15 / 1,92	3,5 / 3,24	4,68 / 4,42	5,55 / 5,01
СИЛА ТОКА (ОХЛАЖДЕНИЕ / ОБОГРЕВ)		А	7,5 / 6,8	9,35 / 8,35	7,2 / 7	9,1 / 9,0	11 / 10
EER / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	ОХЛАЖДЕНИЕ	КВТ/КВТ	3,11 / В	3,27 / А	3,01 / В	3,01 / В	2,90 / С
COP / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	ОБОГРЕВ	КВТ/КВТ	3,61 / А	3,96 / А	3,61 / А	3,45 / В	3,51 / В
МАКСИМАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ		КВТ	2,75	3,4	5,0	6,8	8,0
МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК		А	14,8	15,7	10,9	14,9	17,5
РАСХОД ВОЗДУХА (ВНУТРЕННИЙ БЛОК)		М³/Ч	950 / 700 / 560	1600 / 1160 / 700	1600 / 1260 / 800	2000 / 1800 / 1250	2000 / 1800 / 1250
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ (ВНУТРЕННИЙ БЛОК)		ДБ(А)	43 / 35 / 32	49 / 45 / 42	50 / 46 / 42	51 / 46 / 40	51 / 46 / 40
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ (ВНЕШНИЙ БЛОК)		ДБ(А)	55	57	58	58	60
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ВНУТРЕННИЙ БЛОК)	БЕЗ УПАКОВКИ	ММ	1000×690×235	1280×690×235	1280×690×235	1600×690×235	1600×690×235
	ВЕС НЕТТО	КГ	28	36	36	44	44
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ВНЕШНИЙ БЛОК)	БЕЗ УПАКОВКИ	ММ	800×315×545	825×310×655	970×395×805	940×370×1325	940×370×1325
	ВЕС НЕТТО	КГ	36	48	64	95	99
ТИП / ВЕС ХЛАДАГЕНТА		ТИП/ГР	R410A / 1100	R410A / 1700	R410A / 2250	R410A / 3000	R410A / 3100
ДИАМЕТР ТРУБ	ЖИДКОСТЬ	ДЮЙМ (ММ)	1/4" (6,35)	3/8" (9,52)	3/8"(9,52)	3/8"(9,52) L<20 M 1/2"(12,7) L>20 M	3/8"(9,52) L<20 M 1/2"(12,7) L>20 M
	ГАЗ	ДЮЙМ (ММ)	1/2" (12,7)	5/8" (15,88)	5/8"(15,88), L<20 M 3/4"(19,05), L>20 M	3/4"(19,05)	3/4"(19,05) L>10 M
МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ТРУБОПРОВОДА		М	20	20	30	50	50
МАКСИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕПАД ВЫСОТ		М	15	15	20	30	30
ДОЗАПРАВКА НА 1 М ДЛИНЫ ТРУБЫ		ГР.	22 (L-5)	45 (L-5)	45, 5<(L-5)<20 M	45, 7,5<(L-7,5)<20 M 90, 20<(L-7,5)<50 M	45, 7,5<(L-7,5)<20 M 90, 20<(L-7,5)<50 M
ДИАМЕТР ДРЕНАЖНОГО ТРУБОПРОВОДА		ММ	26	26	26	26	26
ТЕМПЕРАТУРА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ		°C	+16...+30				
ТЕМПЕРАТУРА ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ (ОХЛАЖДЕНИЕ / ОБОГРЕВ)		°C	-20...+49 / -15...+24				

* Указанные технические характеристики оборудования являются справочными и могут быть изменены поставщиком в любой момент без предварительного согласования.