



серия **ASTRO INVERTER R32** **НОВИНКА**

Преимущества

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа в режиме охлаждения в диапазоне температур вне помещения от 0 °C до +53 °C
- Стабильная работа в режиме обогрева в диапазоне температур вне помещения от -15 °C до +30 °C
- Ночной режим
- Самодиагностика
- Турборежим
- Независимое осушение
- Легкомоющаяся панель
- Автоматическая оттайка
- Автоочистка
- Авторестарт
- Пульт ДУ
- LED-дисплей
- Антикоррозийное покрытие
- Защита от холодного воздуха
- Гарантия – 3 года

Расширенный функционал



Беспроводной пульт ДУ

Технические характеристики - R32 50 Гц | RK-MT12G/MT12EG

МОДЕЛЬ			RK-09MT12G / RK-09MT12EG	RK-12MT12G / RK-12MT12EG	RK-18MT12G / RK-18MT12EG	RK-24MT12G / RK-24MT12EG
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ		Ф-В-Гц	1,220-240~50			
МОЩНОСТЬ (ОХЛАЖДЕНИЕ / ОБОГРЕВ)		КВТ	2,64 (0,70~3,37) / 2,78 (0,70~3,66)	3,52 (1,00~3,81) / 3,66 (1,02~3,96)	5,28 (1,3~5,86) / 5,42 (1,3~6,3)	7,03 (1,5~7,5) / 7,18 (1,5~7,9)
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ОХЛАЖДЕНИЕ / ОБОГРЕВ)		КВТ	0,820 (0,200~1,600) / 0,770 (0,200~1,600)	1,095 (0,300~1,800) / 1,013 (0,300~1,800)	1,645 (0,420~2,500) / 1,500 (0,420~2,500)	2,190 (0,530~2,800) / 1,985 (0,530~2,700)
СИЛА ТОКА (ОХЛАЖДЕНИЕ / ОБОГРЕВ)		А	3,8 (1,3~7,1) / 3,6 (1,3~7,1)	5,1 (1,4~8,0) / 4,7 (1,4~8,0)	7,8 (2,4~12,0) / 7,1 (2,4~12,0)	10,4 (3,0~14,0) / 9,4 (3,0~14,0)
EER / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	ОХЛАЖДЕНИЕ	КВТ/КВТ	3,21 / А	3,21 / А	3,21 / А	3,21 / А
COP / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	ОБОГРЕВ	КВТ/КВТ	3,61 / А	3,61 / А	3,61 / А	3,61 / А
ГОДОВОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ		КВТ	410	548	823	1095
МАКСИМАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ		КВТ	1,55	1,60	1,80	2,50
МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК		А	7,1	8,0	12,0	14,0
РАСХОД ВОЗДУХА (ВНУТРЕННИЙ БЛОК)		М³/Ч	500	550	800	1000
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ (ВНУТРЕННИЙ БЛОК)		ДБ(А)	40 / 34 / 26	40 / 34 / 26	44 / 36 / 28	47 / 42 / 34
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ (ВНЕШНИЙ БЛОК)		ДБ(А)	49	49	54	55
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ВНУТРЕННИЙ БЛОК)	БЕЗ УПАКОВКИ	ММ	698×255×190	777×250×201	910×294×206	1010×315×220
	ВЕС НЕТТО	КГ	6,5	7,5	10	12
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ВНЕШНИЙ БЛОК)	БЕЗ УПАКОВКИ	ММ	740×485×335	740×485×335	777×290×498	795×305×549
	ВЕС НЕТТО	КГ	19,5	20	24,5	31
ТИП / ВЕС ХЛАДАГЕНТА		ТИП/ГР	R32 / 400	R32 / 460	R32 / 670	R32 / 1040
ДИАМЕТР ТРУБ (ЖИДКОСТЬ / ГАЗ)		ДЮЙМ (ММ)	1/4" (6,35) / 3/8" (9,53)	1/4" (6,35) / 3/8" (9,53)	1/4" (6,35) / 3/8" (9,53)	1/4" (6,35) / 1/2" (12,7)
МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ТРУБОПРОВОДА		М	15	15	15	15
МАКСИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕПАД ВЫСОТ		М	5	5	5	5
ТЕМПЕРАТУРА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ (ОХЛАЖДЕНИЕ / ОБОГРЕВ)		°C	+17...+32 / 0 ...+30			
ТЕМПЕРАТУРА ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ (ОХЛАЖДЕНИЕ / ОБОГРЕВ)		°C	0...+53 / -15...+30			

* Указанные технические характеристики оборудования являются справочными и могут быть изменены поставщиком в любой момент без предварительного согласования.