



Панель RK-07-28MTA4G

RK-07-24MTA4G (Хладагент R32)



Панель RK-36MTA4

RK-28-36MTA4 (Хладагент R410A)

серия **ASTRO PLUS R32**

Преимущества

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Фильтр повышенной плотности
- Турборежим
- Ночной режим
- Компактный размер
- Огнестойкий электронный блок управления
- Бесшумный режим
- Два варианта подключения дренажного трубопровода
- Интеллектуальная оттайка
- Автоочистка
- Авторестарт
- Пульт ДУ
- LED-дисплей
- Самодиагностика
- Защита от холодного воздуха
- Защита вентилей наружного блока
- Антикоррозийный корпус
- Гарантия – 3 года

Расширенный функционал



Хладагент R32



Хладагент R410A



Энергетическая эффективность Класс А



Функция I FEEL



Фильтр высокой плотности



Технология ECO Energy-Saving



(Опция)

Беспроводной пульт ДУ



Технические характеристики - R32 50 Гц ON/OFF | RK-MTA4G/RK-MTA4EG

МОДЕЛЬ		RK-07MTA4G / RK-07MTA4EG	RK-09MTA4G / RK-09MTA4EG	RK-12MTA4G / RK-12MTA4EG	RK-18MTA4G / RK-18MTA4EG	RK-24MTA4G / RK-24MTA4EG	RK-28MTA4 / RK-28MTA4E	RK-36MTA4 / RK-36MTA4E
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	Ф-В-Гц	1,220-240~,50						
МОЩНОСТЬ (ОХЛАЖДЕНИЕ / ОБОГРЕВ)	КВТ	2,05 / 2,2	2,49 / 2,65	3,23 / 3,52	4,99 / 5,13	6,45 / 6,74	8,21 / 8,5	10,55 / 10,7
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ОХЛАЖДЕНИЕ / ОБОГРЕВ)	КВТ	0,639 / 0,609	0,775 / 0,73	1,005 / 0,934	1,554 / 1,42	2,005 / 1,865	2,72 / 2,47	3,25 / 2,96
СИЛА ТОКА (ОХЛАЖДЕНИЕ / ОБОГРЕВ)	А	3,1 / 2,9	3,7 / 3,4	4,8 / 4,4	7,4 / 6,8	9,5 / 8,8	12,3 / 11,5	16,3 / 15,5
EER / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	ОХЛАЖДЕНИЕ	КВТ/КВТ	3,21 / А	3,21 / А	3,21 / А	3,21 / А	3,24 / А	3,24 / А
COP / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	ОБОГРЕВ	КВТ/КВТ	3,61 / А	3,61 / А	3,61 / А	3,61 / А	3,61 / А	3,3 / В
ГОДОВОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ	КВТ	320	388	503	777	1003	1278	1740
МАКСИМАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	КВТ	1,08	1,40	1,78	2,65	2,70	4,10	4,85
МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК	А	5,8	7,6	8,6	14,0	14,8	22	24,5
РАСХОД ВОЗДУХА (ВНУТРЕННИЙ БЛОК)	М³/ч	450	450	550	800	800	1500	1700
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ (ВНУТРЕННИЙ БЛОК)	ДБ(А)	39 / 33 / 27	39 / 33 / 27	41 / 36 / 30	43 / 38 / 32	43 / 38 / 35	52 / 48 / 43	52 / 46 / 38
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ (ВНЕШНИЙ БЛОК)	ДБ(А)	48	49	50	52	54	58	56
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ВНУТРЕННИЙ БЛОК)	БЕЗ УПАКОВКИ	ММ	698×255×190	698×255×190	777×250×201	910×294×206	910×294×206	1191×360×258
	ВЕС НЕТТО	КГ	6,5	6,5	7,2	10	10	16
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ВНЕШНИЙ БЛОК)	БЕЗ УПАКОВКИ	ММ	740×335×485	740×335×485	775×415×540	777×290×498	795×305×549	920×380×699
	ВЕС НЕТТО	КГ	20,5	23	25	32,5	43	49
ТИП / ВЕС ХЛАДАГЕНТА	ТИП/ГР	R32 / 380	R32 / 430	R32 / 440	R32 / 620	R32 / 880	R410A / 1700	R410A / 2450
ДИАМЕТР ТРУБ (ЖИДКОСТЬ / ГАЗ)	ДЮЙМ (ММ)	1/4" (6,35) / 3/8" (9,53)	1/4" (6,35) / 3/8" (9,53)	1/4" (6,35) / 3/8" (9,53)	1/4" (6,35) / 1/2" (12,7)	1/4" (6,35) / 1/2" (12,7)	1/4" (6,35) / 5/8" (15,9)	3/8" (9,53) / 5/8" (15,9)
МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ТРУБОПРОВОДА	М	15	15	15	15	15	15	15
МАКСИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕПАД ВЫСОТ	М	5	5	5	5	5	5	5
ТЕМПЕРАТУРА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ (ОХЛАЖДЕНИЕ / ОБОГРЕВ)	°С	+17...+32 / 0 ...+27						
ТЕМПЕРАТУРА ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ (ОХЛАЖДЕНИЕ / ОБОГРЕВ)	°С	+15...+43 / -7...+24						