



серия FORTUNA

Преимущества

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Фильтр повышенной плотности
- Турборежим
- Ночной режим
- Компактный размер
- Огнестойкий электронный блок управления
- Бесшумный режим
- Два варианта подключения дренажного трубопровода
- Интеллектуальная оттайка
- Автоочистка
- Авторестарт
- Пульт ДУ
- LED-дисплей
- Самодиагностика
- Защита от холодного воздуха
- Защита вентилей наружного блока
- Антикоррозийный корпус
- Гарантия – 3 года

Расширенный функционал



Хладагент
R410A



Энергетическая
эффективность
Класс А



Функция
I FEEL



Фильтр высокой
плотности, 2 шт



Технология ECO
Energy-Saving



Беспроводной
пульт ДУ

Технические характеристики - R410A 50 Гц ON/OFF | RK-MGF/RK-MGFE

МОДЕЛЬ			MRK-07MGF/ MRK-07MGFE	MRK-09MGF/ MRK-09MGFE	MRK-12MGF/ MRK-12MGFE	MRK-18MGF/ MRK-18MGFE	MRK-24MGF/ MRK-24MGFE	MRK-28MGF/ MRK-28MGFE	MRK-36MGF/ MRK-36MGFE
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ		Ф-В-ГЦ	1,220-240~50						
МОЩНОСТЬ (ОХЛАЖДЕНИЕ / ОБОГРЕВ)		КВТ	2,25 / 2,3	2,55 / 2,65	3,25 / 3,4	4,8 / 5,158	6,155 / 6,7	8,5 / 8,9	9,5 / 9,8
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ОХЛАЖДЕНИЕ / ОБОГРЕВ)		КВТ	0,700 / 0,637	0,794 / 0,734	1,009 / 0,942	1,477 / 1,428	1,917 / 1,856	2,615 / 2,465	2,96 / 3,05
СИЛА ТОКА (ОХЛАЖДЕНИЕ / ОБОГРЕВ)		А	3,5 / 3,1	3,7 / 3,4	4,8 / 4,6	6,62 / 6,4	8,89 / 8,23	12,0 / 11,5	13,1 / 13,5
EER / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	ОХЛАЖДЕНИЕ	КВТ/КВТ	3,21	3,21	3,22	3,25	3,21	3,25	3,21
COP / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	ОБОГРЕВ	КВТ/КВТ	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,21
ГОДОВОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ		КВТ	350	397	504,5	738,5	958,5	1307,5	1480
МАКСИМАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ		КВТ	1,000	1,050	1,350	2,150	2,400	3,400	3,67
МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК		А	4,7	5,8	7,0	11,62	13,88	18,5	16,3
РАСХОД ВОЗДУХА (ВНУТРЕННИЙ БЛОК)		М³/Ч	520 / 420 / -	520 / 420 / -	590 / 400 / 300	650 / 480 / 340	900 / 650 / 500	1250 / 980 / -	1250 / 1150 / -
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ (ВНУТРЕННИЙ БЛОК)		ДБ(А)	40 / 35 / -	40 / 31 / -	40 / 34 / 28	41 / 36 / 32	48 / 39 / 35	48 / 40 / -	48 / 42 / -
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ (ВНЕШНИЙ БЛОК)		ДБ(А)	49	49	52	53	55	60	58
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ВНУТРЕННИЙ БЛОК)	БЕЗ УПАКОВКИ	ММ	744×254×185	744×254×185	819×254×185	894×291×211	1017×304×221	1135×328×247	1078×325×246
	ВЕС НЕТТО	КГ	7,9	8,1	8,5	11,4	14,2	17,5	16,5
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ВНЕШНИЙ БЛОК)	БЕЗ УПАКОВКИ	ММ	700×450×293	710×450×293	732×555×330	802×555×350	873×555×376	958×660×402	980×790×427
	ВЕС (НЕТТО / БРУТТО)	КГ	22,3	24,7	28	38,5	43	56,9	67
ТИП / ВЕС ХЛАДАГЕНТА		ТИП/ГР	R410A / 550	R410A / 560	R410A / 730	R410A / 100	R410A / 1280	R410A / 190	R410A / 2050
ДИАМЕТР ТРУБ (ЖИДКОСТЬ / ГАЗ)		ДЮЙМ (ММ)	1/4" (6,35) / 3/8" (9,53)	1/4" (6,35) / 3/8" (9,53)	1/4" (6,35) / 1/2" (12,7)	1/4" (6,35) / 1/2" (12,7)	1/4" (6,35) / 1/2" (12,7)	1/4" (6,35) / 5/8" (15,9)	1/4" (6,35) / 5/8" (15,9)
МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ТРУБОПРОВОДА		М	15	15	20	25	25	30	30
МАКСИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕПАД ВЫСОТ		М	10	10	10	10	10	10	10
ТЕМПЕРАТУРА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ		°С	+16...+30						
ТЕМПЕРАТУРА ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ (ОХЛАЖДЕНИЕ / ОБОГРЕВ)		°С	+18...+43 / -15...+24						

* Указанные технические характеристики оборудования являются справочными и могут быть изменены поставщиком в любой момент без предварительного согласования.