# Однопоточный кассетный внутренний блок



Беспроводной пульт (в комплекте)



RM12F

Проводной пульт (опция)



WDC-86E/KD

**Гарантия 3 года**

**от 1.8 до 7.1 кВт**

Кассетные однопоточные блоки серии ATOM применяются для обеспечения комфортного микроклимата в небольших помещениях, таких, например, как переговорные комнаты. Отлично подходят для удаления теплопритоков от панорамного остекления. Имеют компактный размер (высота блоков 1.8-3.6 кВт составляет всего 153 мм!), поэтому могут размещаться в помещениях даже с ограниченным запотолочным пространством.

Оснащаются дренажной помпой для удаления конденсата на высоту до 750 мм.

## ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

**Эффективность**

- медные трубки с внутренними канавками трапецеидальной формы

**Надежность**

- функция самодиагностики
- антикоррозийное покрытие теплообменника

**Функциональность**

- таймер
- отключение дисплея с пульта ДУ
- режим ECO

**Здоровье и комфорт**

- теплый пуск
- независимое осушение
- автоматическое качание заслонок
- функция Follow me
- 5 положений жалюзи
- поддержание температуры ±0.5°C
- тихий режим Silent

**Легкий монтаж и простое обслуживание**

- встроенный дренажный насос
- моющийся фильтр
- компактный дизайн

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| Модель | | | MDV-D06Q1/N1-D(At) | MDV-D07Q1/N1-D(At) | MDV-D09Q1/N1-D(At) | MDV-D12Q1/N1-D(At) | MDV-D15Q1/N1-D(At) | MDV-D18Q1/N1-D(At) | MDV-D24Q1/N1-D(At) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Панель | | | MDV-MBQ1-02D | | | | MDV-MBQ1-01D | | |
| Производительность | Охлаждение | кВт | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 |
| | Нагрев | кВт | 2,2 | 2,6 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 |
| Электропитание | | В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | | | | | | |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение) | | кВт | 0,041 | | | | 0,048 | | 0,06 |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев) | | кВт | 0,041 | | | | 0,048 | | 0,06 |
| Расход воздуха (Выс./Сред./Низк) | | м³/ч | 523/404/275 | | 573/456/315 | | 693/600/476 | 792/688/549 | 933/749/592 |
| Уровень шума (Выс./Сред./Низк) | | дБ(А) | 37/34/30 | | 39/37/34 | | 41/39/35 | 42/40/36 | 44/41/37 |
| Хладагент | Тип | | R410A | | | | | | |
| Размер | Ш х В х Г (ВБ) | мм | 1054*153*425 | | | | 1275*189*450 | | |
| | Ш х В х Г (панель) | мм | 1180*25*465 | | | | 1350*25*505 | | |
| Размер в упаковке | Ш х В х Г (ВБ) | мм | 1155*245*490 | | | | 1370*295*505 | | |
| | Ш х В х Г (панель) | мм | 1232*107*517 | | | | 1410*95*560 | | |
| Вес нетто | Внутренний блок | кг | 12,5 | | 13 | | 18,5 | 18,8 | 19,5 |
| | Панель | кг | 3,5 | | | | 4 | | |
| Вес брутто | Внутренний блок | кг | 16 | | 16,5 | | 22,8 | 23,1 | 23,8 |
| | Панель | кг | 5,2 | | | | 5,4 | | |
| Диаметр труб | Жидкостная труба | мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | | | | | 9,53 (3/8") | |
| | Газовая труба | мм (дюйм) | 12,7 (1/2") | | | | | 15,88 (5/8") | |
| | Дренажная труба (НД) | мм | 25 | | | | | | |

Необходимый межблочный кабель 3*0,75мм² в экране.