Четырехпоточный полноразмерный кассетный внутренний блок



Беспроводной пульт (в комплекте)



RM12F

Проводной пульт (опция)



WDC-86E/KD

Гарантия 3 года

от 2.8 до 14 кВт

Полноразмерные кассетные блоки – идеальное решение для поддержания комфортного микроклимата в офисах, магазинах, кафе, ресторанах. Панель с распределением потока воздуха на 360° обеспечивает равномерное охлаждение или нагрев помещения. Независимое управление жалюзи и возможность регулирования температуры с шагом 0,5° С позволяет создать в помещении максимально комфортный климат. Дисплей внутреннего блока и звуковые сигналы можно отключать, например на ночь. Опциональный проводной пульт с двусторонней связью может запрашивать параметры внутреннего и внешнего блоков, а также может устанавливать параметры внутренних блоков. Блоки оснащаются дренажной помпой для удаления конденсата на высоту до 750 мм.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

Эффективность

- медные трубки с внутренними канавками трапецеидальной формы

Надежность

- функция самодиагностики
- антикоррозийное покрытие теплообменника

Функциональность

- таймер
- отключение дисплея с пульта ДУ
- режим ECO

Здоровье и комфорт

- теплый пуск
- независимое осушение
- автоматическое качание заслонок
- функция Follow me
- 5 положений жалюзи
- поддержание температуры +–0.5°С
- тихий режим Silent
- режим Soft Wind

Легкий монтаж и простое обслуживание

- встроенный дренажный насос
- моющийся фильтр
- подача свежего воздуха
- подача воздуха в соседние помещения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель			MDV-D09Q4/N1-E(At)	MDV-D12Q4/N1-E(At)	MDV-D15Q4/N1-E(At)	MDV-D18Q4/N1-E(At)	MDV-D24Q4/N1-E(At)	MDV-D28Q4/N1-E(At)	MDV-D32Q4/N1-E(At)	MDV-D36Q4/N1-E(At)	MDV-D40Q4/N1-E(At)	MDV-D48Q4/N1-E(At)
Панель			MDV-MBQ4-01E									
Производительность	Охлаждение	кВт	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	8,0	9,0	10,0	11,2	14,0
	Нагрев	кВт	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0	9,0	10,0	11,1	12,5	16,0
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1									
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение)		кВт	0,080		0,088			0,110	0,140	0,165		0,176
Номинальная потребляемая мощность (нагрев)		кВт	0,080		0,088			0,110	0,140	0,165		0,176
Расход воздуха (Выс./Сред./Низк)		м³/ч	764/638/554		905/740/651		950/767/663	1200/1021/789	1332/1129/908	1651/1304/1127		1658/1335/1130
Уровень шума (Выс./Сред./Низк)		дБ(А)	32/31/30		36/34/33		38/36/35	42/39/37	43/39/38	45/42/40		46/41/39
Хладагент	Тип		R410A									
Размер	Ш х В х Г (ВБ)	мм	840*230*840						840*300*840			
	Ш х В х Г (панель)	мм	950*70*950									
Размер в упаковке	Ш х В х Г (ВБ)	мм	955*260*955						955*330*955			
	Ш х В х Г (панель)	мм	1035*89*1035									
Вес нетто	Внутренний блок	кг	21,5		23,7				28,7			30,9
	Панель	кг	5,8									
Вес брутто	Внутренний блок	кг	26,7		28,9				34,1			36,3
	Панель	кг	7,9									
Диаметр труб	Жидкостная труба	мм (дюйм)	6,35(1/4")				9,53(3/8")					
	Газовая труба	мм (дюйм)	12,7(1/2")				15,88(5/8")					
	Дренажная труба (НД)	мм	32									

Необходимый межблочный кабель 3*0,75мм² в экране.