Наружные блоки



8 кВт



10, 12, 14, 15.5 кВт

Гарантия 3 года

от 8 до 15.5 кВт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель			MDV-V28W/DHN1(At)	MDV-V36W/DHN1(At)	MDV-V42W/DHN1(At)	MDV-V48W/DHN1(At)	MDV-V56W/DHN1(At)
Производительность	Охлаждение	кВт	8,0	10,0	12,0	14,0	15,5
	Нагрев	кВт	9,0	12,0	14,0	16,0	18,0
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1				
Охлаждение	Номинальная потр. мощность	кВт	2,10	2,66	3,31	3,97	4,87
	EER	Вт/Вт	3,81	3,76	3,63	3,53	3,18
Нагрев	Номинальная потр. мощность	кВт	2,04	3,15	3,64	3,98	4,82
	COP	Вт/Вт	4,41	3,81	3,85	4,02	3,73
Компрессор	Тип		DC-inverter				
	Кол-во		1				
Вентилятор	Тип		DC-inverter				
	Кол-во		1				
Рабочие показатели	Расход воздуха	$м^3/ч$	3700	5200	5000	5400	5200
	Уровень шума	дб(А)	54		56		
Хладагент	Тип		R410A				
	Заводская заправка	кг	2,20	2,35	3,00	3,40	3,80
Размер	Ш х В х Г	мм	910*712*426	950*840*440			
Размер в упаковке	Ш х В х Г	мм	1045*810*485	1025*950*510			
Вес нетто		кг	49	59,5	63	75	77,5
Вес брутто		кг	53	66,5	70	82	84,5
Диаметр труб	Жидкостная труба	мм (дюйм)	9,53 (3/8")				
	Газовая труба	мм (дюйм)	15,88 (5/8")				19,05 (3/4")
Длина труб	Общая длина труб, актуальная	м	50	65		100	
	Длина труб (L), актуальная	м	35	45		60	
	Длина труб (L), эквивалентная	м	40	50		70	
Перепад высот	Эквивалентная длина труб от первого рефнета до самого удаленного внутреннего блока	м	20	20		20	
	Перепад высоты наружн./внутр. блок, НБ выше	м	10	20		30	
	Перепад высоты наружн./внутр. блок, НБ ниже	м	10	20		20	
	Перепад высот внутр./внутр.блок	м	10	10		10	
Рабочий диапазон температур наружного воздуха	Охлаждение		-5°C ~ +55°C				
	Нагрев		-15°C ~ +27°C				
Кол-во подключаемых внутренних блоков		шт.	1 ~ 4	1 ~ 6	1 ~ 7	1 ~ 8	1 ~ 9
Суммарная мощность подключаемых внутр. блоков		%	45 ~ 130				

Примечание: Холодопроизводительность рассчитана при следующих условиях: температура в помещении 27 ° C DB / 19 ° C WB; Наружная температура 35 ° C DB / 24 ° C WB; Теплопроизводительность рассчитана при следующих условиях: температура в помещении 20 ° C DB / 15 ° C WB; Наружная температура 7 ° C DB / 6 ° C WB; Длина труб: длина соединительного трубопровода составляет 7,5 м, а перепад высоты равен нулю. Уровень шума измеряется в полубезэховом помещении в точке 1 м перед устройством на высоте 1 м для моделей 28/36 и 1,2 м для моделей 42/48/56.
Спецификации продукта могут изменятся время от времени по мере выпуска улучшений и разработок продукта и могут отличаться от описанных в этом документе.
Необходимый межблочный кабель 3*0,75мм^2 в экране.