


КАССЕТНЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

Модель			Компактные			
			MDCA4I-07HRFN8	MDCA4I-09HRFN8	MDCA4I-12HRFN8	MDCA4I-18HRFN8
Панель			T-MBQ4-03E			
Производительность	Охлаждение	кВт	2,05	2,64	3,52	5,28
	Нагрев	кВт	2,34	2,93	4,10	5,57
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1			
Номинальная потребляемая мощность		кВт	0,04			0,102
Расход воздуха (Выс./Ср./Низк.)		м³/ч	580/500/450		569/485/389	680/584/479
Уровень шума (Выс./Ср./Низк.)		дБ(А)	38/33/29		42/37,5/34,5	45,4/44/39
Хладагент	Тип		R32			
Размер	Ш x В x Г (блок)	мм	570*260*570			
Размер в упаковке		мм	675*295*640			
Размер	Ш x В x Г (панель)	мм	647*50*647			
Размер в упаковке		мм	715*123*715			
Вес нетто	Внутренний блок	кг	14,5		16,2	
Вес брутто		кг	17,3		21,4	
Вес нетто	Панель	кг	2,5			
Вес брутто		кг	4,5			
Диаметр труб	Жидкостная труба	мм (дюйм)	6,35(1/4")			
	Газовая труба	мм(дюйм)	9,53(3/8")			12,7(1/2")

КАНАЛЬНЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

Модель						
			MDTII-07HWFN8	MDTII-09HWFN8	MDTII-12HWFN8	MDTII-18HWFN8
Производительность	Охлаждение	кВт	2,05	2,64	3,52	5,28
	Нагрев	кВт	2,34	2,93	3,81	5,57
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1			
Номинальная потребляемая мощность		кВт	0,170	0,180	0,185	0,200
Расход воздуха (Выс./Ср./Низк.)		м³/ч	500/340/230		600/480/300	911/706,3/515,2
ESP (статическое давление) (номинал)		Па	25			
ESP (статическое давление) (диапазон)		Па	0-40		0-60	0-100
Уровень шума (Выс./Ср./Низк.)		дБ(А)	40/34,5/27,5	40/34,5/27,5	34,5/32/30	42/39/35
Хладагент	Тип		R32			
Размер	Ш x В x Г	мм	700*200*450		700*200*506	880*210*674
Размер в упаковке		мм	860*260*540			1070*280*725
Вес нетто	Внутр. блок	кг	18,0			24,3
Вес брутто		кг	22,0			29,6
Диаметр труб	Жидкостная труба	мм (дюйм)	6,35(1/4")			
	Газовая труба	мм (дюйм)	9,53(3/8")			12,7(1/2")