Наружные блоки VRF серии V4+i
(индивидуального исполнения с боковым выбросом воздуха)

ОХЛАЖДЕНИЕ
И НАГРЕВ



DC-inverter

Гарантия 3 года

40, 45 кВт

Наружные блоки VRF серии V4+i представлены блоками индивидуального исполнения с боковым выбросом воздуха (не могут объединяться в модуль) производительностью 40 и 45 кВт. Данная серия гармонично дополняет серию V6-i side discharge (модельный от 20 до 33,5 кВт), что позволяет предложить заказчику решение с использованием внешних блоков VRF с боковым выбросом воздуха производительностью от 20 до 45 кВт.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Экономичное решение

Себестоимость наружных блоков индивидуального исполнения с боковым выбросом ниже, чем у модульных блоков в среднем на 15%. Такая разница достигается благодаря тому, что для данных блоков не предусмотрена возможность объединения в более мощную систему с другими блоками модульного исполнения, а значит материалоёмкость блоков снижена.

Компактный дизайн и удобство размещения блока

Блоки индивидуального исполнения MDV V4+i имеют боковой выброс воздуха, что позволяет устанавливать их на фасаде здания, если на кровле или рядом со зданием нет места.*

Модель			MDV-V400W/DRN1-i	MDV-V450W/DRN1-i
Производительность	Охлаждение	кВт	40,0	45,0
	Нагрев	кВт	45,0	50,0
Электропитание		В/Гц/Ф	380-415/50/3	
Охлаждение	Номинальная потр.мощность	кВт	11,90	13,60
	EER	Вт/Вт	3,35	3,32
Нагрев	Номинальная потребляемая мощность	кВт	11,10	12,70
	COP	Вт/Вт	4,05	3,93
Рабочие показатели	Расход воздуха	м³/ч	16575	
	Уровень шума	дБ(А)	62	
Хладагент	Тип		R410a	
	Заводская заправка	кг	9,0	12,0
Размер	Ш х В х Г	мм	1360*1650*540	1460*1650*540
Размер в упаковке	Ш х В х Г	мм	1450*1785*560	1550*1785*560
Вес нетто		кг	240	275
Вес брутто		кг	260	290
Диаметр труб	Жидкостная труба	мм (дюйм)	12,7(1/2")	
	Газовая труба	мм (дюйм)	22,2(7/8")	25,4(1")
Рабочий диапазон температур наружного воздуха	Охлаждение	°C	-5°C ~ +48°C	
	Нагрев	°C	-15°C ~ +24°C	
Кол-во подключаемых внутренних блоков		шт.	14	15
Суммарная мощность подключаемых внутр.блоков		%	50-130	

* Необходимо убедиться, что кронштейн и фасад способны выдерживать вес блока.
Необходимый межблочный кабель 3*0,75мм² в экране.