

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

КАССЕТНЫЕ ЧЕТЫРЕХПОТОЧНЫЕ КОМПАКТНЫЕ

Модель			MDV-D22Q4/N1-A3(B)	MDV-D28Q4/N1-A3(B)	MDV-D36Q4/N1-A3(B)	MDV-D45Q4/N1-A3(B)
Панель			MDV-MBQ4-03C4			
Производительность	Охлаждение	кВт	2,2	2,8	3,6	4,5
	Нагрев		2,4	3,2	4,0	5,0
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1			
Номинальная потр. мощность (охл.)		кВт	0,050		0,056	0,056
Расход воздуха (3-1 скорость)		м³/ч	414 / 313 / 238		521 / 409 / 314	
Уровень шума (3-1 скорость)		дБ(А)	36 / 33 / 23		42 / 36 / 29	
Хладагент		Тип	R410A			
Размер	Ш x В x Г (ВБ)	мм	570x260x630			
	Ш x В x Г (панель)		647x50x647			
Размер в упаковке	Ш x В x Г (ВБ)	мм	675x285x675			
	Ш x В x Г (панель)		715x123x715			
Вес нетто	Внутренний блок	кг	17,0		18,5	
	Панель		2,5			
Вес брутто	Внутренний блок	кг	20,0		21,5	
	Панель		4,5			
Диаметр труб	Жидкостная труба	мм (дюйм)	6,35 (1/4")			
	Газовая труба		12,7 (1/2")			
	Дренажная труба (НД)	мм	25			

КАССЕТНЫЕ ЧЕТЫРЕХПОТОЧНЫЕ ПОЛНОРАЗМЕРНЫЕ

Модель			MDV-D28Q4/N1-E(B)	MDV-D36Q4/N1-E(B)	MDV-D45Q4/N1-E(B)	MDV-D56Q4/N1-E(B)	MDV-D71Q4/N1-E(B)	MDV-D80Q4/N1-E(B)
Панель			MDV-MBQ4-01E					
Производительность	Охлаждение	кВт	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	8,0
	Нагрев		3,2	4,0	5,0	6,3	8,0	9,0
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1					
Номинальная потр. мощность (охл.)		кВт	0,080	0,080	0,088			0,110
Расход воздуха (3-1 скорость)		м³/ч	764 / 638 / 554		905 / 740 / 651		950 / 767 / 663	1200 / 1021 / 789
Уровень шума (3-1 скорость)		дБ(А)	32 / 31 / 30		36 / 34 / 33		38 / 36 / 35	42 / 39 / 37
Хладагент		Тип	R410A					
Размер	Ш x В x Г (ВБ)	мм	840x230x840					
	Ш x В x Г (панель)		950x70x950					
Размер в упаковке	Ш x В x Г (ВБ)	мм	955x260x955					
	Ш x В x Г (панель)		1035x89x1035					
Вес нетто	Внутренний блок	кг	21,5		23,7			
	Панель		5,8					
Вес брутто	Внутренний блок	кг	26,7		28,9			
	Панель		7,9					
Диаметр труб	Жидкостная труба	мм (дюйм)	6,35 (1/4")			9,53 (3/8")		
	Газовая труба		12,7 (1/2")			15,88 (5/8")		
	Дренажная труба (НД)	мм	32					

Модель			MDV-D90Q4/N1-E(B)	MDV-D100Q4/N1-E(B)	MDV-D112Q4/N1-E(B)	MDV-D140Q4/N1-E(B)	MDV-D160Q4/N1-E(B)	
Панель			MDV-MBQ4-01E					MDV-MBQ4-01E(S)
Производительность	Охлаждение	кВт	9,0	10,0	11,2	14,0	16,0	
	Нагрев		10,0	11,0	12,5	16,0	18,0	
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1					
Номинальная потр. мощность (охл.)		кВт	0,140	0,165			0,176	
Расход воздуха (3-1 скорость)		м³/ч	1332 / 1129 / 908		1651 / 1304 / 1127		1658 / 1335 / 1130	
Уровень шума (3-1 скорость)		дБ(А)	43 / 39 / 38		45 / 42 / 40		46 / 41 / 39	
Хладагент		Тип	R410A					
Размер	Ш x В x Г (ВБ)	мм	840x300x840					
	Ш x В x Г (панель)		950x70x950					
Размер в упаковке	Ш x В x Г (ВБ)	мм	955x330x955					
	Ш x В x Г (панель)		1035x89x1035					
Вес нетто	Внутренний блок	кг	28,7				30,9	
	Панель		5,8					
Вес брутто	Внутренний блок	кг	34,1				36,3	
	Панель		7,9					
Диаметр труб	Жидкостная труба	мм (дюйм)	9,53 (3/8")					
	Газовая труба		15,88 (5/8")					
	Дренажная труба (НД)	мм	32					

Необходимый межблочный кабель 3x0,75мм² в экране.