

БЛОКИ СЕРИИ V6-i (ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ)

Модель		MDV6-i252WV2GN1	MDV6-i280WV2GN1	MDV6-i335WV2GN1	MDV6-i400WV2GN1	MDV6-i450WV2GN1	MDV6-i500WV2GN1		
Производительность	Охлаждение	кВт	25,2	28,0	33,5	40,0	45,0	50,0	
	Нагрев	кВт	25,2	28,0	33,5	40,0	45,0	50,0	
Электропитание		В/Гц/Ф	380-415/50/3						
Охлаждение	Номинальная потр. мощность	кВт	5,5	6,7	8,9	11,0	12,9	14,7	
	EER	Вт/Вт	4,55	4,20	3,75	3,65	3,50	3,40	
Нагрев	Номинальная потр. мощность	кВт	4,8	5,5	7,6	9,3	10,7	12,2	
	COP	Вт/Вт	5,20	5,10	4,40	4,30	4,20	4,10	
Рабочие показатели	Расход воздуха	м³/ч	11000			13000			
	ESP (Стат. давление)	Па	40						
	Уровень шума	дБ(А)	40 ~ 58		42 ~ 60		43 ~ 61	44 ~ 62	
Компрессор	Тип		HITACHI EVI DC-inverter						
	Кол-во		1						
Мотор вентилятора	Тип		DC-inverter						
	Кол-во		1						
Хладагент	Тип		R410a						
	Заводская заправка	кг	11			13			
Размер	Ш x В x Г	мм	990x1635x790			1340x1635x850			
Размер в упаковке	Ш x В x Г	мм	1090x1805x860			1405x1805x910			
Вес нетто		кг	227					295	
Вес брутто		кг	242		304		322		
Диаметр труб	Жидкостная труба	мм (дюйм)	12,7 (1/2")		15,88 (5/8")			19,05 (3/4")	
	Газовая труба	мм (дюйм)	25,4 (1")		28,6 (1" 1/8")	31,75 (1" 1/4")			
Рабочий диапазон температур наружного воздуха	Охлаждение	°C	-15 ~ +54						
	Нагрев	°C	-25 ~ +24						
Кол-во подключаемых внутренних блоков	шт.		13	16	20	23	26	29	
Суммарная мощность подключаемых внутр. блоков	%		50 - 130						

Модель		MDV6-i560WV2GN1	MDV6-i615WV2GN1	MDV6-i670WV2GN1	MDV6-i730WV2GN1	MDV6-i785WV2GN1	MDV6-i850WV2GN1	MDV6-i900WV2GN1	
Производительность	Охлаждение	кВт	56,0	61,5	67,0	73,0	78,5	85,0	90,0
	Нагрев	кВт	56,0	61,5	67,0	73,0	78,5	85,0	90,0
Электропитание		В/Гц/Ф	380-415/50/3						
Охлаждение	Номинальная потр. мощность	кВт	16,0	20,2	21,6		24,9	28,3	32,1
	EER	Вт/Вт	3,50	3,05	3,10	3,40	3,15	3,00	2,80
Нагрев	Номинальная потр. мощность	кВт	13,8	17,6	16,8	18,1	21,8	24,3	26,5
	COP	Вт/Вт	4,05	3,50	4,00	4,05	3,60	3,50	3,40
Рабочие показатели	Расход воздуха	м³/ч	17000		25000		24000		
	ESP (Стат. давление)	Па	40						
	Уровень шума	дБ(А)	45 ~ 63		46 ~ 64				
Компрессор	Тип		HITACHI EVI DC-inverter						
	Кол-во		2						
Мотор вентилятора	Тип		DC-inverter						
	Кол-во		2						
Хладагент	Тип		R410A						
	Заводская заправка	кг	17		22		25		
Размер	Ш x В x Г	мм	1340x1635x825			1730x1830x850			
Размер в упаковке	Ш x В x Г	мм	1405x1805x910			1800x2000x910			
Вес нетто		кг	344		407	429		475	
Вес брутто		кг	364		430	452		507	
Диаметр труб	Жидкостная труба	мм (дюйм)	19,05 (3/4")			22,2 (7/8")			
	Газовая труба	мм (дюйм)	31,75 (1" 1/4")				38,1 (1" 1/2")		
Рабочий диапазон температур наружного воздуха	Охлаждение	°C	-15 ~ +54						
	Нагрев	°C	-25 ~ +24						
Кол-во подключаемых внутренних блоков	шт.		33	36	39	43	46	50	53
Суммарная мощность подключаемых внутр. блоков	%		50 - 130						

Необходимый межблочный кабель 3x0,75мм² в экране.