

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

МОДУЛЬНЫЕ ИНВЕРТОРНЫЕ КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЕ БЛОКИ

Модель			индивидуальное исполнение		модульное исполнение					
			MDVC-V224W/DRN1	MDVC-V280W/DRN1	MDVC-224WV2GN1	MDVC-280WV2GN1	MDVC-335WV2GN1	MDVC-400WV2GN1	MDVC-450WV2GN1	
Рекомендуемый соединительный комплект*			AHUKZ-V02D (1шт)	AHUKZ-V02D (1шт)	AHUKZ-V02D (1шт)	AHUKZ-V02D (1шт)	AHUKZ-V02D (1шт)	AHUKZ-V03D (1шт)	AHUKZ-V03D (1шт)	
Производительность	Охлаждение	кВт	22,4	28	22,4	28,0	33,5	40,0	45,0	
Электропитание		В/Гц/Ф	380-415/50/3							
Охлаждение	Номинальная потр. мощность	кВт	5,93	8,24	5,17	6,81	9,13	10,58	12,26	
	EER	Вт/Вт	3,78	3,4	4,33	4,11	3,67	3,78	3,67	
Рабочие показатели	Расход воздуха	м³/ч	7150		10000		11000	12000		
	ESP (Стат. давление)	Па	0		40					
	Уровень шума	дБ(А)	57	59	39 ~ 57	40 ~ 58	42 ~ 60		43 ~ 61	
Хладагент	Тип		R410A							
	Заводская заправка	кг	3,9	3,9	8			11		
Размер	Ш x В x Г	мм	902x1327x370				960x1615x765			
Размер в упаковке	Ш x В x Г		1030x1456x435				1025x1790x830			
Вес нетто		кг	115		188			197		
Вес брутто			125		204			213		
Диаметр труб	Жидкостная труба	мм (дюйм)	9,52(3/8)		12,7 (1/2")		15,88 (5/8")			
	Газовая труба		19,05(3/4")		25,4 (1")		28,6 (1" 1/8")	31,75 (1" 1/4")		
Рабочий диапазон температур наружного воздуха	Охлаждение	°C	-5 ~+55			-15 ~ +55				
Макс. кол-во подключаемых комплектов AHUKZ-V		шт.	13	16	13	16	20	23	26	

Модель			модульное исполнение							
			MDVC-500WV2GN1	MDVC-560WV2GN1	MDVC-615WV2GN1	MDVC-670WV2GN1	MDVC-730WV2GN1	MDVC-785WV2GN1	MDVC-850WV2GN1	
Рекомендуемый соединительный комплект*			AHUKZ-V03D (1шт)	AHUKZ-V03D (1шт)	AHUKZ-V04D	AHUKZ-V04D	AHUKZ-V04D	AHUKZ-V04D	AHUKZ-V04D	
Производительность	Охлаждение	кВт	50,0	56,0	61,5	67,0	73,0	78,5	85,0	
Электропитание		В/Гц/Ф	380-415/50/3							
Охлаждение	Номинальная потр. мощность	кВт	14,88	17,45	20,23	20,68	23,40	26,08	29,51	
	EER	Вт/Вт	3,36	3,21	3,04	3,24	3,12	3,01	2,88	
Рабочие показатели	Расход воздуха	м³/ч	12600			20000		21000		
	ESP (Стат. давление)	Па	40							
	Уровень шума	дБ(А)	44 ~ 62	45 ~ 63			46 ~ 64			
Хладагент	Тип		R410A							
	Заводская заправка	кг	13			19				
Размер	Ш x В x Г	мм	1250x1615x765				1585x1615x765			
Размер в упаковке	Ш x В x Г		1305x1790x820				1650x1810x840			
Вес нетто		кг	278			338				
Вес брутто			297			362				
Диаметр труб	Жидкостная труба	мм (дюйм)	15,88 (5/8")	19,05 (3/4")			22,2 (7/8")			
	Газовая труба		31,75 (1" 1/4")						38,1 (1" 1/2")	
Рабочий диапазон температур наружного воздуха	Охлаждение	°C	-15 ~ +55							
Макс. кол-во подключаемых комплектов AHUKZ-V		шт.	29	33	36	39	43	46	50	

*Рекомендуемый соединительный комплект позволяет подключить ККБ MDV к одноконтурному испарителю. Мощность испарителя принимается равной мощности ККБ.