

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ
ДИЗАЙН ПАНЕЛИ


Кассетные четырехпоточные полноразмерные блоки



ПДУ
WDC3-86S (опция)



ПДУ WDC3-120T
(опция)



ПДУ WDC3-86T
(опция)



беспроводной пульт
управления
RM12F1 (опция)

V8

Гарантия 3 года

От 2,8 до 14 кВт

Модель		MDVI3-28C4VD	MDVI3-36C4VD	MDVI3-45C4VD	MDVI3-56C4VD	MDVI3-71C4VD
Производительность	Охлаждение	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1
	Нагрев	3,2	4	5	6,3	8
Электроснабжение		В/Гц/Ф 220-240/50/1				
Потребляемая мощность		0,017		0,036	0,023	0,032
Расход воздуха		492~790		491~910	543~840	658~1000
Уровень звукового давления		25~30		27~37	27~33	28~37
Размер	Ш x В x Г	840x204x840				
Размер в упаковке	Ш x В x Г	940x250x940				
Вес нетто /брутто		18/20,5			19,5/22	
Хладагент		R410A				
Диаметр труб	Жидкость	6,35 (1/4)				9,52 (3/8)
	Газ	12,7 (1/2)				15,88 (5/8)
	Дренажная труба (НД)	25				
Панель		MDV-MBQ4-8PC				
Размер	Ш x В x Г	950x50x950				
Размер в упаковке	Ш x В x Г	1020x90x1020				
Вес нетто /брутто		5,8 / 7,6				

Модель		MDVI3-80C4VD	MDVI3-90C4VD	MDVI3-100C4VD	MDVI3-112C4VD	MDVI3-140C4VD
Производительность	Охлаждение	8	9	10	11,2	14
	Нагрев	9	10	11,2	12,5	16
Электроснабжение		В/Гц/Ф 220-240/50/1				
Потребляемая мощность		0,041	0,043	0,074	0,061	0,118
Расход воздуха		616~1100	783~1330	811~1470	979~1600	1219~1900
Уровень звукового давления		30~42,5	29~38	33~43	33~41	36,5~47,5
Размер	Ш x В x Г	840x204x840	840x246x840		840x288x840	
Размер в упаковке	Ш x В x Г	940x250x940	940x295x940		940x335x940	
Вес нетто /брутто		19,5 / 22	21,5 / 24			
Хладагент		R410A				
Диаметр труб	Жидкость	9,52(3/8)				
	Газ	15,88 (5/8)				
	Дренажная труба (НД)	25				
Панель		MDV-MBQ4-8PC				
Размер	Ш x В x Г	950x50x950				
Размер в упаковке	Ш x В x Г	1020x90x1020				
Вес нетто /брутто		5,8 / 7,6				

* полные данные по расходу воздуха, уровню шума и условиям, при которых получены данные в таблице, даны в приложении на стр. 72.