

Ультратонкие каналные блоки (исполнение ARC)


УЛЬТРАТОНКИЙ КОРПУС.
ВЫСОТА МОНТАЖНОГО
ПРОСТРАНСТВА ВСЕГО
249 ММ



беспроводной пульт управления RM12F1 (опция)



ПДУ WDC3-86S (опция)



ПДУ WDC3-86T (опция)



ПДУ WDC3-120T (опция)



Гарантия 3 года

От 1,5 до 11,2 кВт

Модель			MDVI3-15D1VD	MDVI3-22D1VD	MDVI3-28D1VD	MDVI3-36D1VD	MDVI3-45D1VD
Производительность	Охлаждение	кВт	1,5	2,2	2,8	3,6	4,5
	Нагрев	кВт	1,8	2,5	3,2	4,0	5,0
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1				
Потребляемая мощность		кВт	0,021	0,022	0,028	0,031	0,043
Расход воздуха		м³/ч	290-340	295-370	300-460	320-605	435-800
Внешнее статическое давление		Па	10 (10-50)				
Уровень звукового давления		дБ(А)	22-27	22-28	22-30	25-30	26-33
Размер	Ш x В x Г	мм	653x199x470			803x199x470	1003x199x470
Размер в упаковке	Ш x В x Г		715x275x525			865x275x525	1065x275x525
Вес нетто /брутто		кг	11,5 / 13,5			13,0 / 15,5	16,5 / 19,5
Хладагент			R410A				
Диаметр труб	Жидкость	мм (дюйм)	6,35 (1/4)			9,52 (3/8)	
	Газ		12,7 (1/2)			15,88 (5/8)	
	Дренажная труба (НД)	мм	25				

Модель			MDVI3-56D1VD	MDVI3-71D1VD	MDVI3-80D1VD	MDVI3-90D1VD	MDVI3-112D1VD
Производительность	Охлаждение	кВт	5,6	7,1	8,0	9,0	11,2
	Нагрев	кВт	6,3	8,0	9,0	10,0	12,5
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1				
Потребляемая мощность		кВт	0,058	0,065	0,108		0,128
Расход воздуха		м³/ч	470-900	580-1145	960-1400		1080-1620
Внешнее статическое давление		Па	10 (10-50)	10 (10-50)	20 (10-80)		20 (10-80)
Уровень звукового давления		дБ(А)	27-36	29-37	30,5-36,5		31,5-39,5
Размер	Ш x В x Г	мм	1003x199x470	1203x199x470	1703x199x470		
Размер в упаковке	Ш x В x Г		1065x275x525	1265x275x525	1755x255x525		
Вес нетто /брутто		кг	16,5 / 19,5	20 / 23,5	28 / 32,5		
Хладагент			R410A				
Диаметр труб	Жидкость	мм (дюйм)	6,35 (1/4)		9,52 (3/8)		
	Газ		12,7 (1/2)		15,88 (5/8)		
	Дренажная труба (НД)	мм	25				

* полные данные по расходу воздуха, уровню шума и условиям, при которых получены данные в таблице, даны в приложении на стр. 72.