


Средненапорные каналные блоки



ПДУ
WDC3-86S (опция)



ПДУ WDC3-120T
(опция)



ПДУ WDC3-86T
(опция)



беспроводной пульт
управления
RM12F1 (опция)



Гарантия 3 года

От 1,5 до 16 кВт

Модель			MDVI3-15D2VD	MDVI3-22D2VD	MDVI3-28D2VD	MDVI3-36D2VD	MDVI3-45D2VD	MDVI3-56D2VD
Производительность	Охлаждение	кВт	1,5	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6
	Нагрев		1,8	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1					
Потребляемая мощность		кВт	0,033	0,036	0,04	0,05	0,07	0,07
Расход воздуха		м³/ч	280-470	300-500	320-540	335-575	410-665	575-970
Внешнее статическое давление		Па	30 (10-160)					
Уровень звукового давления		дБ(А)	22-26,5			22-29	24-33	25-33
Размер	Ш x В x Г	мм	710x245x770					
Размер в упаковке	Ш x В x Г		765x305x890					
Вес нетто /брутто		кг	18,5 / 21				19,5 / 22	24 / 27,5
Хладагент			R410A					
Диаметр труб	Жидкость	мм (дюйм)	6,35 (1/4)					
	Газ		12,7 (1/2)					
	Дренажная труба (НД)	мм	25					

Модель			MDVI3-71D2VD	MDVI3-80D2VD	MDVI3-90D2VD	MDVI3-112D2VD	MDVI3-140D2VD	MDVI3-160D2VD
Производительность	Охлаждение	кВт	7,1	8,0	9,0	11,0	14,0	16,0
	Нагрев		8,0	9,0	10,0	12,5	16,0	18,0
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1					
Потребляемая мощность		кВт	0,096	0,102	0,11	0,138	0,172	0,21
Расход воздуха		м³/ч	660-1150	805-1355	835-1420	1150-1950	1300-2105	1400-2350
Внешнее статическое давление		Па	30 (10-160)	40 (10-160)			50 (10-160)	
Уровень звукового давления		дБ(А)	26-35	28-37		28-39	29-40	31-42
Размер	Ш x В x Г	мм	910x245x770	1160x245x770		1510x245x770		
Размер в упаковке	Ш x В x Г		965x305x890	1215x305x890		1565x305x890		
Вес нетто /брутто		кг	25 / 28,5	30 / 33,5	31 / 34,5	37 / 41,5	39 / 43,5	
Хладагент			R410A					
Диаметр труб	Жидкость	мм (дюйм)	9,52 (3/8)					
	Газ		15,88 (5/8)					
	Дренажная труба (НД)	мм	25					

* полные данные по расходу воздуха, уровню шума и условиям, при которых получены данные в таблице, даны в приложении на стр. 72.