

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ, R410A

Модель			MDF A2-76HRN1	MDF A3-96HRN1
Производительность	Охлаждение	кВт	22,3	28,1
	Нагрев		25,0	31,1
Электропитание (внутренний блок)		В/Гц/Ф	220-240/50/1	
Охлаждение	Номинальный потребляемый ток*	А	11,4	14,6
	Номинальная потребляемая мощность*	кВт	7,5	9,6
	EER	Вт/Вт	2,97	2,93
Нагрев	Номинальный потребляемый ток*	А	12,6	15,7
	Номинальная потребляемая мощность*	кВт	8,3	10,3
	COP	Вт/Вт	3,01	3,02
Расход воздуха (Выс./Ср./Низк.)		м³/ч	4300	5100
Уровень шума (Выс./Ср./Низк.)		дБ(А)	56	
Хладагент	Тип		R410a	
Размер	Ш x В x Г (ВБ)	мм	1200x1860x518	
Размер в упаковке			1362x2050x582	
Вес нетто	Внутренний блок	кг	130	140
Вес брутто			145	154
Диаметр труб	Жидкостная труба	мм (дюйм)	9,53 (3/8)	<30м=9,53(3/8), от 30 до 50м=12,7(1/2)
	Газовая труба		22,2 (7/8)	<30 м=25,4(1), от 30 до 50м=28,6(1'1/8)
Максимальная длина труб		м	50	
Макс. перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, НБ выше			25	
Макс. перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, НБ ниже			30	
Диаметр дренажа (наружный)		мм	41	
Подключение электропитания			наружный	
Межблочный кабель (рекомендуемый)**		мм²	3x2,5 + 4x1,5	
Максимальная потребляемая мощность***		кВт	0,7	
Максимальный потребляемый ток***		А	3.0	

* Номинальный потребляемый ток и номинальная потребляемая мощность даны для кондиционера в целом (внутренний+наружный блок).

** Межблочный кабель не входит в комплект поставки сплит-системы, покупается отдельно.

*** Максимальный потребляемый ток и максимальная потребляемая мощность в таблице характеристик внутренних блоков даны только для внутренних блоков.

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ, R410A

Модель		MDOV-76HN1		MDOVT-96HN1	
Электропитание (наружный блок)		В/Гц/Ф	380-415/50/3		
Пусковой ток		А	95	125	
Модель компрессора			ZP90KCE-TFD-522	HCJ121T4LC6	
Тип компрессора			Спиральный		
Бренд компрессора			Copeland	Danfoss	
Уровень шума		дБ(А)	68		
Хладагент	Тип		R410a		
	Заводская заправка	кг	5,4	6,0	
Размер	Ш x В x Г	мм	1260x908x700	1312x919x658	
Размер в упаковке			1320x1060x730		
Вес нетто	Наружный блок	кг	174	177	
Вес брутто			193	192	
Диаметр труб	Жидкостная труба	мм (дюйм)	9,53 (3/8)	<30м=9,53(3/8), от 30 до 50м=12,7(1/2)	
	Газовая труба		22,2 (7/8)	<30 м=25,4(1), от 30 до 50м=28,6(1'1/8)	
Максимальная длина труб		м	50		
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, наружный блок выше			25		
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, наружный блок ниже			30		
Рабочие температурные границы, охлаждение		°C	+17 (-25/-40°) ~ +46		
Рабочие температурные границы, нагрев			-7 ~ +24		
Максимальная потребляемая мощностью*		кВт	11,7	14,4	
Максимальный потребляемый ток**		А	19.3	23.7	

* При оснащении сплит-системы опциональным низкотемпературным комплектом.

** Максимальный потребляемый ток и максимальная потребляемая мощность в таблице характеристик наружных блоков даны для кондиционера в целом (внутренний+наружный блок).

Производительность дана на следующих условиях: **охлаждение:** температура входящего воздуха: 27°C (сухой термометр); 19°C (мокрый термометр); температура наружного воздуха: 35°C (сухой термометр); **нагрев:** температура входящего воздуха: 20°C (сухой термометр); температура наружного воздуха: 7°C (сухой термометр), 6°C (мокрый термометр); эквивалентная длина трубопровода: 7,5 м (горизонтально).