Модуль для нагрева воды "все в одном"



Гарантия 3 года

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель				MDV-atT190WT		MDV-atT240WT				
Совместимый наружный блок				MDVO-atT28V2R1D	MDVO-atT36V2R1D	MDVO-atT28V2R1D	MDVO-atT36V2R1D	MDVO-atT42V2R1D	MDVO-atT48V2R1D	MDVO-atT56V2R1D
Производительность	Нагрев(35)		кВт	7,2	9	7,2	9	12,3	14	15,5
	Нагрев(45)		кВт	7	8,8	7	8,8	12,1	13,8	15,3
	Нагрев(55)		кВт	6,8	8,5	6,8	8,5	11,5	13	13,5
Класс энергоэффективности (55)				A+						
Электропитание			В/Гц/Ф	220-240/50/1						
Уровень звукового давления			дБ(А)	40		43				
Бак	Тип			Нержавеющая сталь						
	Объем		л	190		240				
	Максимальное давление		бар	10						
	Толщина изоляции			45						
Водяной контур	Диаметр труб		дюйм	R1"						
	Расчетное давление		МПа	0,3						
	Расширительный бак	Объем	л	8,0						
		Максимальное давление	МПа	0,3						
	Подъем воды насосом		м	9						
	Мин.расход воды		$м^3/ч$	0,6						
	Внутренний объем		л	3,6~8,4						
Дополнительный нагреватель			кВт	3				—		
Диаметр труб фреон	Газ		мм	15,88 (5/8")						
	Жидкость		мм	9,52 (3/8")						
Диаметр дренажной трубы (НД)			мм	25						
Размеры (ШхВхГ)			мм	600x1683x600		600x1943x600				
Размер в упаковке (ШхВхГ)			мм	730x1920x730		730x2180x730				
Вес нетто / брутто			кг	143 / 164		160 / 181				
Диапазон регулировки температур*	Отопление		°C	25 ~ 60						
	ГВС		°C	25 ~ 60						

*Максимальная температура 60°C доступна только при помощи внешнего дополнительного ТЭНа.