КОНСОЛЬНЫЕ



УПРАВЛЕНИЕ



Беспроводной пульт дистанционного управления RG10A(B2S), с держателем

в комплекте

ПОДРОБНЕЕ О СЕРИИ

Модель			Внутренний блок	MDFFI-12HRFN8	MDFFI-18HRFN8	MDFFI-12HRFN8
			Наружный блок	MDOAG-12HFN8	MDOAG-18HFN8	MDOAG-12HDN8
Номининальная холодопроизводительность			кВт	3.52 (1.38 - 4.31)	5.28 (1.93 - 6.27)	3.60 (1.29 - 3.78)
Номинальная теплопроизводительность			кВт	3.81 (1.07 - 4.38)	5.57 (1.29 - 7.00)	3.71 (1.05 - 4.04)
Электропитание			В/Гц/ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Охлаждение	Номинальная потребляемая мощность		кВт	1.10 (0.12 - 1.65)	1.55 (0.15 - 2.25)	1.12 (0.28 - 1.22)
	Номинальный потребляемый ток		А	4.76 (0.50 - 7.20)	6.7 (0.70 - 9.80)	4.86 (1.25 - 5.40)
	SEER / класс энергоэффективности			7.0 / A++	7.0 / A++	EER 3.21 / A
Нагрев	Номинальная потребляемая мощность		кВт	1.03 (0.11 - 1.48)	1.54 (0.22 - 2.35)	1.03 (0.30 - 1.26)
	Номинальный потребляемый ток		А	4.46 (0.50 - 6.40)	7.80 (0.95 - 10.20)	4.50 (1.30 - 5.60)
	SCOP / класс энергоэффективности			4.2 / A+	4.0 / A+	COP 3.61 / A
Максимальная потребляемая мощность			кВт	2.15	2.50	2.07
Максимальный потребляемый ток			А	10	13	9
Подключение электропитания				к наружному блоку		
Кабель питания			мм²	3×1.5	3×2.5	3×1.5
Межблочный кабель			мм²	4×1.5	4×1.5	4×1.5
Расход воздуха внутреннего блока			м³/ч	650/580/490	780/690/600	650/580/490
Уровень шума внутреннего блока			дБ(А)	37/34/27/23	41/38/32/26	37/34/27/23
Уровень шума наружного блока			дБ(А)	56	57	56
Диаметр дренажной трубки			мм	25	25	25
Тип / бренд компрессора				ротационный / GMCC		
Макс. длина трубопровода / макс. перепад высот			м	25 / 10	30 / 20	25 / 10
Макс. длина трубопровода при перепаде высот			м	- / -	45 / 3	35 / 3
Хладагент	Тип			R32	R32	R32
	Заводская заправка		кг	0.65	1.10	0.58
Дозаправка (при длине трубопровода более 5м)			г/м	12	12	12
Диаметр труб	Жидкостная труба		мм (дюйм)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)
	Газовая труба		мм (дюйм)	9.52 (3/8)	12.7 (1/2)	9.52 (3/8)
Рабочий диапазон наружных температур	Охлаждение		°C	-15 (-27*)~50	-15 (-27*)~50	-15 (-27*)~50
	Нагрев		°C	-20~24	-20~24	-15~24
Габариты блока	Внутренний блок (Ш×В×Г)		мм	794×621×200	794×621×200	794×621×200
	Наружный блок (Ш×В×Г)		мм	720×495×270	720×495×270	668×469×252
Габариты упаковки	Внутренний блок (Ш×В×Г)		мм	865×719×280	865×719×280	865×719×280
	Наружный блок (Ш×В×Г)		мм	835×540×300	835×540×300	765×515×270
Вес нетто	Внутренний блок		кг	14.9	14.9	14.9
	Наружный блок		кг	23.7	33.5	21.4
Вес брутто	Внутренний блок		кг	18.8	18.8	18.8
	Наружный блок		кг	25.5	36.1	23.2

* Эксплуатация в режиме охлаждения до -27 °C доступна с установленным зимним комплектом (опция).