КАССЕТНЫЕ ДВУХПОТОЧНЫЕ БЛОКИ

Гарантия 3 года

От 2,2 до 7,1 кВт





УПРАВЛЕНИЕ

Беспроводной пульт дистанционного управления RM12F1 с держателем

в комплекте

ОПЦИИ

- Проводной пду WDC3-86S
- Проводной пду WDC3-86T, WDC3-86T-B
- Проводной пду WDC3-120T, WDC3-120T-B

ПОДРОБНЕЕ О СЕРИИ

Модель			MDVI3-22C2VR12D	MDVI3-28C2VR12D	MDVI3-36C2VR12D
Производительность	Охлаждение	кВт	2.2	2.8	3.6
	Нагрев		2.6	3.2	4
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1		
Потребляемая мощность		кВт	0.035	0.04	
Расход воздуха		м³/ч	410~654		458~725
Уровень звукового давления		дБ(А)	24~33		25~35
Уровень шума			40~49		41~51
Размер	Ш х В х Г	мм	1172x299x591		
Размер в упаковке	Ш х В х Г		1355x400x675		
Вес нетто /брутто		кг	29.7 / 36.3		
Хладагент			R410A		
Диаметр труб	Жидкость	мм (дюйм)	6.35 (1/4)		
	Газ		12.7 (1/2)		
	Дренажная труба (НД)	мм	32		
Панель			MDV-Q2P		
Размер	Ш х В х Г	мм	1430x53x680		
Размер в упаковке	Ш х В х Г		1525x130x765		
Вес нетто /брутто		кг	11.0 / 15.0		

Модель			MDVI3-45C2VR12D	MDVI3-56C2VR12D	MDVI3-71C2VR12D
Производительность	Охлаждение	кВт	4.5	5.6	7.1
	Нагрев		5	6.3	8
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1		
Потребляемая мощность		кВт	0.05	0.069	0.098
Расход воздуха		м³/ч	550~850	670~980	770~1200
Уровень звукового давления		дБ(А)	30~37	30~39	34~44
Уровень шума			46~53	46~55	50~60
Размер	Ш х В х Г	мм	1172x299x591		
Размер в упаковке	Ш х В х Г		1355x400x675		
Вес нетто /брутто		кг	31.6 / 38.2		
Хладагент			R410A		
Диаметр труб	Жидкость	мм (дюйм)	6.35 (1/4)		9.52 (3/8)
	Газ		12.7 (1/2)		15.9 (5/8)
	Дренажная труба (НД)	мм	32		
Панель			MDV-Q2P		
Размер	Ш х В х Г	мм	1430x53x680		
Размер в упаковке	Ш х В х Г		1525x130x765		
Вес нетто /брутто		кг	11.0 / 15.0		

* полные данные по расходу воздуха, уровню шума и условиям, при которых получены данные в таблице, даны в приложении