КАССЕТНЫЕ ЧЕТЫРЕХПОТОЧНЫЕ КОМПАКТНЫЕ БЛОКИ

Гарантия 3 года

От 1,5 до 6,3 кВт





УПРАВЛЕНИЕ

Беспроводной пульт дистанционного управления RM12F1 с держателем

в комплекте

ОПЦИИ

- Проводной пду WDC3-86S
- Проводной пду WDC3-86T, WDC3-86T-B
- Проводной пду WDC3-120T, WDC3-120T-B

ПОДРОБНЕЕ О СЕРИИ

Модель			MDVI3-15C4CVR12D	MDVI3-22C4CVR12D	MDVI3-28C4CVR12D	MDVI3-36C4CVR12D
Производительность	Охлаждение	кВт	1.5	2.2	2.8	3.6
	Нагрев		1.8	2.4	3.2	4.0
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1			
Потребляемая мощность		кВт	0.014		0.016	0.018
Расход воздуха		м³/ч	295~450		340~510	345~530
Уровень звукового давления		дБ(А)	25~29		25~30	25.5~31
Уровень шума		дБ(А)	38~40		38~42	38~42
Размер	Ш х В х Г	мм	575x235x638			
Размер в упаковке	Ш х В х Г		690x285x690			
Вес нетто /брутто		кг	13.0 / 15.0			14.0 / 16.0
Хладагент			R410A			
Диаметр труб	Жидкость	мм (дюйм)	6.35 (1/4)			
	Газ		12.7 (1/2)			
	Дренажная труба (НД)	мм	25			
Панель			MDV-MBQ4C-8PC			
Размер	Ш х В х Г	мм	620x65x620			
Размер в упаковке	Ш х В х Г		680x80x665			
Вес нетто /брутто		кг	2.3 / 3.0			

Модель			MDVI3-45C4CVR12D	MDVI3-56C4CVR12D	MDVI3-63C4CVR12D
Производительность	Охлаждение	кВт	4.5	5.6	6.3
	Нагрев		5.0	6.3	7.1
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1		
Потребляемая мощность		кВт	0.025	0.035	0.050
Расход воздуха		м³/ч	425~640	535~810	605~905
Уровень звукового давления		дБ(А)	26.5~36.5	32~39	33.5~43
Уровень шума		дБ(А)	41~44	41~48	42~51
Размер	Ш х В х Г	мм	575x235x638		
Размер в упаковке	Ш х В х Г		690x285x690		
Вес нетто /брутто		кг	14.0 / 16.0	15.0 / 17.0	
Хладагент			R410A		
Диаметр труб	Жидкость	мм (дюйм)	6.35 (1/4)		9.52 (3/8)
	Газ		12.7 (1/2)		15.9 (5/8)
	Дренажная труба (НД)	мм	25		
Панель			MDV-MBQ4C-8PC		
Размер	Ш х В х Г	мм	620x65x620		
Размер в упаковке	Ш х В х Г		680x80x665		
Вес нетто /брутто		кг	2.3 / 3.0		

* полные данные по расходу воздуха, уровню шума и условиям, при которых получены данные в таблице, даны в приложении