КАССЕТНЫЕ ЧЕТЫРЕХПОТОЧНЫЕ ПОЛНОРАЗМЕРНЫЕ БЛОКИ

Гарантия 3 года

От 2,8 до 14 кВт





УПРАВЛЕНИЕ

Беспроводной пульт дистанционного управления RM12F1 с держателем

в комплекте

ОПЦИИ

- Проводной пду WDC3-86S
- Проводной пду WDC3-86T, WDC3-86T-B
- Проводной пду WDC3-120T, WDC3-120T-B

ПОДРОБНЕЕ О СЕРИИ

Модель			MDVI3-28C4VR12D	MDVI3-36C4VR12D	MDVI3-45C4VR12D	MDVI3-56C4VR12D	MDVI3-71C4VR12D	MDVI3-80C4VR12D
Производительность	Охлаждение	кВт	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1	8
	Нагрев		3.2	4	5	6.3	8	9
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1					
Потребляемая мощность		кВт	0.017		0.036	0.023	0.032	0.041
Расход воздуха		м³/ч	492~790		491~910	543~840	658~1000	616~1100
Уровень звукового давления		дБ(А)	25~30		27~37	27~33	28~37	30~42.5
Уровень шума			39~44		40~52	44~49	44~52	45~57
Размер	Ш х В х Г	мм	840x204x840					
Размер в упаковке	Ш х В х Г		940x250x940					
Вес нетто /брутто		кг	18 / 20.5			19.5 / 22		
Хладагент			R410A					
Диаметр труб	Жидкость	мм (дюйм)	6.35 (1/4)				9.52 (3/8)	
	Газ		12.7 (1/2)				15.9 (5/8)	
	Дренажная труба (НД)	мм	25					
Панель			MDV-MBQ4-8PC					
Размер	Ш х В х Г	мм	950x53x950					
Размер в упаковке	Ш х В х Г		1020x90x1020					
Вес нетто /брутто		кг	5.6 / 7.3					

Модель			MDVI3-90C4VR12D	MDVI3-100C4VR12D	MDVI3-112C4VR12D	MDVI3-140C4VR12D	MDVI3-160C4VR12D	MDVI3-180C4VR12D
Производительность	Охлаждение	кВт	9	10	11.2	14	16	18
	Нагрев		10	11.2	12.5	16	18	20
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1					
Потребляемая мощность		кВт	0.043	0.074	0.061	0.118	0.11	0.145
Расход воздуха		м³/ч	783~1330	811~1470	979~1600	1219~1900	1270~2100	1270~2300
Уровень звукового давления		дБ(А)	29~38	33~43	33~41	36.5~47.5	37~48	38~52
Уровень шума			47~55	47~58	51~57	54~64	45~56	45~59
Размер	Ш х В х Г	мм	840x246x840		840x288x840		950x300x950	
Размер в упаковке	Ш х В х Г		940x295x940		940x335x940		1050x350x1050	
Вес нетто /брутто		кг	21.5 / 24		24 / 26.5		32.6 / 37.2	
Хладагент			R410A					
Диаметр труб	Жидкость	мм (дюйм)	9.52 (3/8)					
	Газ		15.9 (5/8)					19.05 (3/4)
	Дренажная труба (НД)	мм	25					
Панель			MDV-MBQ4-8PC				MDV-MBQ4-16/18	
Размер	Ш х В х Г	мм	950x53x950				1050x55x1050	
Размер в упаковке	Ш х В х Г		1020x90x1020				1115x100x1115	
Вес нетто /брутто		кг	5.6 / 7.3				7.4 / 9.7	

* полные данные по расходу воздуха, уровню шума и условиям, при которых получены данные в таблице, даны в приложении