СРЕДНЕНАПОРНЫЕ КАНАЛЬНЫЕ БЛОКИ

Гарантия 3 года

От 1,5 до 16 кВт





ПОДРОБНЕЕ О СЕРИИ

УПРАВЛЕНИЕ

Проводной пульт дистанционного управления WDC3-86S

в комплекте

ОПЦИИ

- Беспроводной пульт дистанционного управления RM12F1*, с держателем
- Проводной пду WDC3-86T, WDC3-86T-B
- Проводной пду WDC3-120T, WDC3-120T-B

Модель			MDVI3-15D2VR12D	MDVI3-22D2VR12D	MDVI3-28D2VR12D	MDVI3-36D2VR12D	MDVI3-45D2VR12D	MDVI3-56D2VR12D	MDVI3-71D2VR12D
Производительность	Охлаждение	кВт	1.5	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1
	Нагрев		1.8	2.5	3.2	4.0	5.0	6.3	8.0
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1						
Потребляемая мощность		кВт	0.033	0.036	0.04	0.05	0.07		0.096
Расход воздуха		м³/ч	280~470	300~500	320~540	335~575	410~665	575~970	660~1150
Внешнее статическое давление		Па	30 (10-160)						
Уровень звукового давления		дБ(А)	22~26.5			22~29	24~33	25~33	26~35
Уровень шума			37~46	38~47		39~50	41~53	43~55	45~58
Размер	Ш х В х Г	мм	600x245x750					800x245x750	
Размер в упаковке	Ш х В х Г		765x305x890					965x305x890	
Вес нетто /брутто		кг	18.5 / 21				19.5 / 22	24 / 27.5	25 / 28.5
Хладагент			R410A						
Диаметр труб	Жидкость	мм (дюйм)	6.35 (1/4)						9.52 (3/8)
	Газ		12.7 (1/2)						15.9 (5/8)
	Дренажная труба (НД)	мм	25						

Модель			MDVI3-80D2VR12D	MDVI3-90D2VR12D	MDVI3-112D2VR12D	MDVI3-125D2VR12D	MDVI3-140D2VR12D	MDVI3-160D2VR12D
Производительность	Охлаждение	кВт	8.0	9.0	11.0	12.5	14.0	16.0
	Нагрев		9.0	10.0	12.5	14.0	16.0	18.0
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1					
Потребляемая мощность		кВт	0.102	0.11	0.138	0.172	0.172	0.21
Расход воздуха		м³/ч	805~1355	835~1420	1150~1950	1300~2105	1300~2105	1400~2350
Внешнее статическое давление		Па	40 (10-160)			50 (10-160)		
Уровень звукового давления		дБ(А)	28~37		28~39	29~40	29~40	31~42
Уровень шума			47~59	46~59	50~60	53~64	53~64	52~65
Размер	Ш х В х Г	мм	1050x245x750		1400x245x750			
Размер в упаковке	Ш х В х Г		1215x305x890		1565x305x890			
Вес нетто /брутто		кг	30 / 34	31 / 35	37 / 42	39 / 44		
Хладагент			R410A					
Диаметр труб	Жидкость	мм (дюйм)	9.52 (3/8)					
	Газ		15.9 (5/8)					
	Дренажная труба (НД)	мм	25					

* при использовании только беспроводного пульта нужна плата дисплея 17226000006101 (опция)
** полные данные по расходу воздуха, уровню шума и условиям, при которых получены данные в таблице, даны в приложении