КАНАЛЬНЫЕ ВЫСОКОНАПОРНЫЕ БЛОКИ

Гарантия 3 года

От 18 до 28 кВт





ПОДРОБНЕЕ О СЕРИИ

УПРАВЛЕНИЕ

Проводной пульт дистанционного управления WDC3-86S в комплекте

ОПЦИИ

- Беспроводной пульт дистанционного управления RM12F1*, с держателем
- Проводной пду WDC3-86T, WDC3-86T-B
- Проводной пду WDC3-120T, WDC3-120T-B

Модель			MDVI3-180D3VR12D(S)	MDVI3-200D3VR12D(S)	MDVI3-224D3VR12D(S)	MDVI3-252D3VR12D(S)	MDVI3-280D3VR12D(S)
Производительность	Охлаждение	кВт	18	20	22.4	25.2	28
	Нагрев		20	23.5	25	26	31.5
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1				
Потребляемая мощность		кВт	0.52	0.56	0.6	0.7	0.84
Расход воздуха		м³/ч	2733~4100	2833~4250	2933~4400	3200~4800	3467~5200
Внешнее статическое давление		Па	150 (50-280)				
Уровень звукового давления		дБ(А)	36~47	37~47.5	38~49	40~50	41~51
Уровень шума			56.5~67	57~67.5	58~68	59~69.5	60~70.5
Размер	Ш х В х Г	мм	1300×477×910				
Размер в упаковке	Ш х В х Г		1580×650×1090				
Вес нетто /брутто		кг	79.5/117.5		82/120		
Хладагент			R410A				
Диаметр труб	Жидкость	мм (дюйм)	9.52 (3/8)			12.7 (1/2)	
	Газ		19.1 (3/4)			22.2 (7/8)	
	Дренажная труба (НД)	мм	32				

* при использовании только беспроводного пульта нужна плата дисплея 17226000006101 (опция)
** полные данные по расходу воздуха, уровню шума и условиям, при которых получены данные в таблице, даны в приложении на стр. 167.