КАНАЛЬНЫЕ БЛОКИ СО 100% ПРИТОКОМ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

Гарантия 3 года

От 9 до 56 кВт





УПРАВЛЕНИЕ

Проводной пульт дистанционного управления WDC3-86S

в комплекте

ОПЦИИ

- Беспроводной пульт дистанционного управления RM12F1*, с держателем
- Проводной пду WDC3-86T, WDC3-86T-B
- Проводной пду WDC3-120T, WDC3-120T-B

ПОДРОБНЕЕ О СЕРИИ

Модель			MDVI3-90OAVR12D(A)	MDVI3-140OAVR12D(A)	MDVI3-160OAVR12D(A)	MDVI3-224OAVR12D(A)	MDVI3-280OAVR12D(A)
Производительность	Охлаждение	кВт	9.0	14.0	16.0	22.4	28.0
	Нагрев		8.1	12.5	14.0	20.0	25.0
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1				
Потребляемая мощность		кВт	0.08	0.165	0.185	0.32	0.4
Расход воздуха		м³/ч	345~690	550~1100	615~1230	870~1740	1080~2160
Внешнее статическое давление		Па	100 (0~300)	150 (0~300)		200 (0~300)	
Уровень звукового давления		дБ(А)	29~39	32~44.5	32.5~44.5	36~49	37~51
Уровень шума		дБ(А)	45~61	51~66	52~67	54~70	55~71
Размер	Ш х В х Г	мм	1095x310x773			1445x310x773	
Размер в упаковке	Ш х В х Г		1215x360x885			1645x360x885	
Вес нетто /брутто		кг	37 / 41.5	40 / 43.5		54 / 59	
Хладагент			R410A				
Диаметр труб	Жидкость	мм (дюйм)	9.52 (3/8)				12.7 (1/2)
	Газ		15.9 (5/8)			19,1 (3/4)	22.2 (7/8)
	Дренажная труба (НД)	мм	25				

Модель			MDVI3-200OAVR12D	MDVI3-224OAVR12D	MDVI3-252OAVR12D	MDVI3-280OAVR12D	MDVI3-335OAVR12D	MDVI3-400OAVR12D	MDVI3-450OAVR12D	MDVI3-560OAVR12D
Производительность	Охлаждение	кВт	20.0	22.4	25.2	28.0	33.5	40.0	45.0	56.0
	Нагрев		12.0	13.4	16.0	18.0	22.0	26.5	27.8	39.0
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1							
Потребляемая мощность		кВт	0.425		0.48	0.54	0.55	0.9	0.3	1.3
Расход воздуха		м³/ч	2000~2500		2000~2800	2000~3000	2000~3200	2800~4500		4000~6200
Внешнее статическое давление		Па	220 (0~400)					300 (0~400)		
Уровень звукового давления		дБ(А)	42~47		43~48	44~49	45~51	48~53		51~56
Уровень шума		дБ(А)	64~70		63~71	63~72	63~74	65~76		69~78
Размер	Ш х В х Г	мм	1300x550x900					1850x550x900		
Размер в упаковке	Ш х В х Г		1530x730x1060					2080x730x1060		
Вес нетто /брутто		кг	117 / 142				121 / 146	161 / 198		164 / 201
Хладагент			R410A							
Диаметр труб	Жидкость	мм (дюйм)	9.52 (3/8)		12.7 (1/2)				16 (5/8)	
	Газ		19.1 (3/4)		22.2 (7/8)		25.4 (1)		28.6 (1' 1/8)	
	Дренажная труба (НД)	мм	32							

* при использовании только беспроводного пульта нужна плата дисплея 17226000006101 (опция)
** полные данные по расходу воздуха, уровню шума и условиям, при которых получены данные в таблице, даны в приложении