Atom T

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ,
ОТОПЛЕНИЕ И ГВС
В ОДНОЙ СИСТЕМЕ

СПЕЦИФИКАЦИИ.
НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

Гарантия 3 года

От 7.2 до 15.5 кВт

ПОДРОБНЕЕ О СЕРИИ





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель			MDVO-AtT80V2R8E	MDVO-AtT100V2R8E	MDVO-AtT120V2R8E	MDVO-AtT140V2R8E	MDVO-AtT160V2R8E
Производительность	Охлаждение	кВт	7.2	9	12.3	14	15.5
	Нагрев	кВт	7.2	9	12.3	14	15.5
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1				
Охлаждение	Потребляемая мощность	кВт	2.23	2.94	3.84	4.33	5.13
	EER		3.23	3.06	3.2	3.23	3.02
Обогрев	Потребляемая мощность	кВт	1.92	2.37	3.28	3.6	4.08
	COP		3.75	3.8	3.75	3.89	3.8
Компрессор	Тип		DC-Inverter				
	Количество		1				
Вентилятор	Тип двигателя		DC-Inverter				
Рабочие показатели	Уровень звукового давления	дБ(А)	54	55	57	56	56
Хладагент	Тип		R32				
	Заводская заправка	кг	1.4	1.8	2.2	2.4	2.4
Размер	Ш х В х Г	мм	910x712x426		950x840x440		
Размер в упаковке	Ш х В х Г	мм	1045x810x485		1025x940x510		
Вес нетто		кг	49	52.5	62.5	77.5	77.5
Вес брутто		кг	53	56.5	73	88	88
Диаметр труб	Жидкостная труба	мм (дюйм)	9.52 (3/8)				
	Газовая труба	мм (дюйм)	15.88 (5/8)				
Максимальная длина трубы от наружного до внутреннего блока		м	35			45	
Максимальная длина трубы от первого разветвителя до дальнего блока		м	20				
Максимальная длина трубы до гидромодуля или модуля ГВС		м	5				
Перепад высот	наружный блок выше	м	10	20		30	
	наружный блок ниже		10			20	
	между внутренними блоками		10				
Диапазон наружных температур	Охлаждение	°C	-15 ~ 46	-15 ~ 55			
	Обогрев	°C	-20 ~ 27				
	ГВС	°C	-20 ~ 43				
Суммарная мощность подключаемых внутр. блоков		%	50 ~ 130*				
Кол-во подключаемых внутренних блоков		шт.	4	6	7	8	9

* Если к системе подключен гидравлический модуль, то суммарная мощность должна быть в диапазоне 50%~100%