КАССЕТНЫЕ ЧЕТЫРЕХПОТОЧНЫЕ КОМПАКТНЫЕ БЛОКИ

Гарантия 3 года

От 1.5 до 6.3 кВт





УПРАВЛЕНИЕ

Беспроводной пульт RM12F1 с держателем в комплекте

ОПЦИИ

- Проводной пду WDC3-86S
- Проводной пду WDC3-86T, WDC3-86T-B
- Проводной пду WDC3-120T, WDC3-120T-B

ПОДРОБНЕЕ О СЕРИИ

Модель			MDVI3-At05C4CVR12D	MDVI3-At07C4CVR12D	MDVI3-At09C4CVR12D	MDVI3-At12C4CVR12D
Производительность	Охлаждение	кВт	1.5	2.2	2.8	3.6
	Нагрев		1.8	2.4	3.2	4.0
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1			
Потребляемая мощность		кВт	0.014	0.014	0.016	0.018
Расход воздуха		м³/ч	293~470		341~542	315~517
Уровень звукового давления		дБ(А)	26~30		26~32	26~32
Уровень шума		дБ(А)	19~30		21~33	20~32
Размер	Ш х В х Г	мм	575×240×575			
Размер в упаковке	Ш х В х Г		670×285×670			
Вес нетто /брутто		кг	13.0/15.5			
Хладагент			R410A			
Диаметр труб	Жидкость	мм (дюйм)	6.35(1/4)			
	Газ		12.7(1/2)			
	Дренажная труба (НД)	мм	25			
Панель			MDV-MBQ4C-8PC			
Размер	Ш х В х Г	мм	620×65×620			
Размер в упаковке	Ш х В х Г		680×80×665			
Вес нетто /брутто		кг	2.3/3.0			

Модель			MDVI3-At15C4CVR12D	MDVI3-At18C4CVR12D	MDVI3-At21C4CVR12D
Производительность	Охлаждение	кВт	4.5	5.6	6.3
	Нагрев		5.0	6.3	7.1
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1		
Потребляемая мощность		кВт	0.025	0.035	0.050
Расход воздуха		м³/ч	405~650	490~794	569~901
Уровень звукового давления		дБ(А)	28~36.5	32~40	33.5~43
Уровень шума		дБ(А)	26~37	31~43	35~46
Размер	Ш х В х Г	мм	575×240×575		
Размер в упаковке	Ш х В х Г		670×285×670		
Вес нетто /брутто		кг	14.0/16.5	15.0/17.5	
Хладагент			R410A		
Диаметр труб	Жидкость	мм (дюйм)	6.35(1/4)		9.52(3/8)
	Газ		12.7(1/2)		15.88 (5/8)
	Дренажная труба (НД)	мм	25		
Панель			MDV-MBQ4C-8PC		
Размер	Ш х В х Г	мм	620×65×620		
Размер в упаковке	Ш х В х Г		680×80×665		
Вес нетто /брутто		кг	2.3/3.0		