КАССЕТНЫЕ ЧЕТЫРЕХПОТОЧНЫЕ ПОЛНОРАЗМЕРНЫЕ БЛОКИ

Гарантия 3 года

От 2.8 до 18 кВт





УПРАВЛЕНИЕ

Беспроводной пульт RM12F1 с держателем

в комплекте

ОПЦИИ

- Проводной пду WDC3-86S
- Проводной пду WDC3-86T, WDC3-86T-B
- Проводной пду WDC3-120T, WDC3-120T-B

ПОДРОБНЕЕ О СЕРИИ

Модель			MDVI3-At09C4VR12D	MDVI3-At12C4VR12D	MDVI3-At15C4VR12D	MDVI3-At18C4VR12D	MDVI3-At24C4VR12D	MDVI3-At28C4VR12D
Производительность	Охлаждение	кВт	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1	8
	Нагрев		3.2	4	5	6.3	8	9
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1					
Потребляемая мощность		кВт	0.017	0.017	0.036	0.023	0.032	0.041
Расход воздуха		м³/ч	492~790		491~910	543~840	658~1000	616~1100
Уровень звукового давления		дБ(А)	25~30		27~37	27~33	28~37	30~42.5
Уровень шума		дБ(А)	39~44		40~52	44~49	44~52	45~57
Размер	Ш х В х Г	мм	840×204×840					
Размер в упаковке	Ш х В х Г		940×250×940					
Вес нетто /брутто		кг	18/20.8			19.5/22.4		
Хладагент			R410A					
Диаметр труб	Жидкость	мм (дюйм)	6.35(1/4)				9.52(3/8)	
	Газ		12.7(1/2)				15.88(5/8)	
	Дренажная труба (НД)	мм	25					
Панель			MDV-MBQ4-8PC					
Размер	Ш х В х Г	мм	950×53×950					
Размер в упаковке	Ш х В х Г		1030x95x1030					
Вес нетто /брутто		кг	5.6/8.0					

Модель			MDVI3-At32C4VR12D	MDVI3-At36C4VR12D	MDVI3-At40C4VR12D	MDVI3-At48C4VR12D	MDVI3-At56C4VR12D	MDVI3-At60C4VR12D
Производительность	Охлаждение	кВт	9	10	11.2	14	16	18
	Нагрев		10	11.2	12.5	16	18	20
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1					
Потребляемая мощность		кВт	0.043	0.074	0.061	0.118	0.11	0.145
Расход воздуха		м³/ч	783~1330	811~1470	979~1600	1219~1900	1270~2100	1270~2300
Уровень звукового давления		дБ(А)	29~38	33~43	33~41	36.5~47.5	37~46	38~50
Уровень шума		дБ(А)	47~55	47~58	51~57	54~64	46~57	46~60
Размер	Ш х В х Г	мм	840×246×840		840x288x840		950×300×950	
Размер в упаковке	Ш х В х Г		940×295×940		940x335x940		1050×335×1050	
Вес нетто /брутто		кг	21.5/24.4		24/27.7		32.6/37.2	32.7/37.3
Хладагент			R410A					
Диаметр труб	Жидкость	мм (дюйм)	9.52(3/8)					
	Газ		15.88(5/8)					19.05(3/4)
	Дренажная труба (НД)	мм	25					
Панель			MDV-MBQ4-8PC				MDV-MBQ4-16/18	
Размер	Ш х В х Г	мм	950×53×950				1050×55×1050	
Размер в упаковке	Ш х В х Г		1030x95x1030				1115×100×1115	
Вес нетто /брутто		кг	5.6/8.0				7.4/9.7	