НАСТЕННЫЕ БЛОКИ





УПРАВЛЕНИЕ

Беспроводной пульт RM12F1 с держателем в комплекте

ОПЦИИ

- Проводной пду WDC3-86S
- Проводной пду WDC3-86T, WDC3-86T-B
- Проводной пду WDC3-120T, WDC3-120T-B

Гарантия 3 года

От 1.5 до 5.6 кВт

ПОДРОБНЕЕ О СЕРИИ

Модель			MDVI3-At05WMVR12D-N	MDVI3-At07WMVR12D-N	MDVI3-At09WMVR12D-N
Производительность	Охлаждение	кВт	1.5	2.2	2.8
	Нагрев		1.7	2.4	3.2
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1		
Потребляемая мощность		кВт	0.018	0.021	0.024
Расход воздуха		$м^3$/ч	340~460	340~500	340~540
Уровень звукового давления		дБ(А)	27~32	27~33	28~35
Уровень шума		дБ(А)	40~45	40~46	42~50
Размер	Ш х В х Г	мм	750×295×265		
Размер в упаковке	Ш х В х Г		875×385×360		
Вес нетто /брутто		кг	9.5/11.5		10.4/12.5
Хладагент			R410A		
Диаметр труб	Жидкость	мм (дюйм)	6.35(1/4)		
	Газ		12.7(1/2)		
	Дренажная труба (НД)	мм	16		

Модель			MDVI3-At12WMVR12D-N	MDVI3-At15WMVR12D-N	MDVI3-At18WMVR12D-N
Производительность	Охлаждение	кВт	3.6	4.5	5.6
	Нагрев		4	5	6.3
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1		
Потребляемая мощность		кВт	0.027	0.03	0.04
Расход воздуха		$м^3$/ч	340~580	410~720	410~860
Уровень звукового давления		дБ(А)	28~37	29~37	29~41
Уровень шума		дБ(А)	44~54	44~54	44~56
Размер	Ш х В х Г	мм	750×295×265		
Размер в упаковке	Ш х В х Г		875×385×360		
Вес нетто /брутто		кг	10.4/12.5	11.5/14	
Хладагент			R410A		
Диаметр труб	Жидкость	мм (дюйм)	6.35(1/4)		
	Газ		12.7(1/2)		
	Дренажная труба (НД)	мм	16		