КАНАЛЬНЫЕ ВЫСОКОНАПОРНЫЕ БЛОКИ

Гарантия 3 года

От 18 до 28 кВт





УПРАВЛЕНИЕ

Проводной пульт дистанционного управления WDC3-86S

в комплекте

ОПЦИИ

- Беспроводной пульт дистанционного управления RM12F1*, с держателем

ПОДРОБНЕЕ О СЕРИИ

Модель			MDVID3-60HVR1D	MDVID3-68HVR1D	MDVID3-76HVR1D	MDVID3-96HVR1D
Производительность	Охлаждение	кВт	18	20	22.4	28
	Нагрев		20	23.5	25	31.5
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1			
Потребляемая мощность		кВт	0.52	0.56	0.6	0.84
Расход воздуха		м³/ч	2733~4100	2833~4250	2933~4400	3467~5200
Внешнее статическое давление		Па	150 (50-280)			
Уровень звукового давления		дБ(А)	36~47	37~47.5	38~49	41~51
Уровень шума			56.5~67	57~67.5	58~68	60~70.5
Размер	Ш х В х Г	мм	1300×477×910			
Размер в упаковке	Ш х В х Г		1580×650×1090			
Вес нетто /брутто		кг	79.5/117.5		82/120	
Хладагент			R410A			
Диаметр труб	Жидкость	мм	9.52 (3/8)			12.7 (1/2)
	Газ	(дюйм)	19.1 (3/4)			22.2 (7/8)
	Дренажная труба (НД)	мм	32			

Модель			MDVID3-120HVR1D	MDVID3-150HVR1D	MDVID3-192HVR1D
Производительность	Охлаждение	кВт	33.5	45	56
	Нагрев		38	56	63
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1		
Потребляемая мощность		кВт	0.81	1.85	2.03
Расход воздуха		м³/ч	2820~4700	4500~7500	5040~8400
Внешнее статическое давление		Па	200 (0-400)	300 (0-400)	300 (0-400)
Уровень звукового давления		дБ(А)	43~52	48~58	49~59
Уровень шума			61~74	67~79	69~81
Размер	Ш х В х Г	мм	1300×580×900	1850×580×900	
Размер в упаковке	Ш х В х Г		1530×730×1060	2080×730×1060	
Вес нетто /брутто		кг	128/153	166/204	170/208
Хладагент			R410A		
Диаметр труб	Жидкость	мм	12.7 (1/2)	15.9 (5/8)	
	Газ	(дюйм)	25.4 (1)	28.6 (1'1/8)	
	Дренажная труба (НД)	мм	32		

* при использовании только беспроводного пульта нужна плата дисплея 17226000006101 (опция)
** полные данные по расходу воздуха, уровню шума и условиям, при которых получены данные в таблице, даны в приложении.