НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ БЛОКИ

Гарантия 3 года

От 3,6 до 14 кВт





УПРАВЛЕНИЕ

Беспроводной пульт дистанционного управления RM12F1 с держателем

в комплекте

ОПЦИИ

- Проводной пду WDC3-86S
- Проводной пду WDC3-86T, WDC3-86T-B
- Проводной пду WDC3-120T, WDC3-120T-B

ПОДРОБНЕЕ О СЕРИИ

Модель			MDVI3-36CFVR12D	MDVI3-45CFVR12D	MDVI3-56CFVR12D	MDVI3-71CFVR12D	MDVI3-80CFVR12D
Производительность	Охлаждение	кВт	3.6	4.5	5.6	7.1	8
	Нагрев		4	5	6.3	8	9
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1				
Потребляемая мощность		кВт	0.016	0.024	0.04	0.042	0.056
Расход воздуха		м³/ч	424~564	500~712	665~927	729~1128	824~1300
Уровень звукового давления		дБ(А)	25~32	30~36	33~43	33~43	34~45
Уровень шума		дБ(А)	37~43	40~47	45~54	48~54	44~55
Размер	Ш х В х Г	мм	1069x674x234			1284x674x234	
Размер в упаковке	Ш х В х Г		1190x755x313			1405x755x323	
Вес нетто /брутто		кг	24.7 / 29.5			29.8 / 34.8	
Хладагент			R410A				
Диаметр труб	Жидкость	мм (дюйм)	6.35 (1/4)			9.52 (3/8)	
	Газ		12.7 (1/2)			15.9 (5/8)	
	Дренажная труба (НД)	мм	25				

Модель			MDVI3-90CFVR12D	MDVI3-100CFVR12D	MDVI3-112CFVR12D	MDVI3-125CFVR12D	MDVI3-140CFVR12D	MDVI3-160CFVR12D
Производительность	Охлаждение	кВт	9.0	10.0	11.2	12.5	14.0	16.0
	Нагрев		10.0	11.2	12.5	14.0	16.0	18.0
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1					
Потребляемая мощность		кВт	0.075	0.050	0.065	0.095	0.140	0.160
Расход воздуха		м³/ч	979~1480	918~1497	956~1648	1285~2012	1402~2206	1402~2406
Уровень звукового давления		дБ(А)	37~48	32~42	33~44	38~49	40~51.5	40~54
Уровень шума		дБ(А)	49~58	44~54	45~56	51~60	53~63	53~66
Размер	Ш х В х Г	мм	1284×674×234					
Размер в упаковке	Ш х В х Г		1405×755×323					
Вес нетто /брутто		кг	29.8/34.8	36.4/42.7				
Хладагент			R410A					
Диаметр труб	Жидкость	мм (дюйм)	9.52 (3/8)					
	Газ		15.9 (5/8)					
	Дренажная труба (НД)	мм	25					

* полные данные по расходу воздуха, уровню шума и условиям, при которых получены данные в таблице, даны в приложении