НАРУЖНЫЕ БЛОКИ
VRF СЕРИИ V8 mini





DC-inverter
Гарантия 3 года

1-фазные: 8-17 кВт
3-фазные: 12-17 кВт

Модельный ряд наружных блоков мини-VRF V8 представлен одновентиляторными блоками с боковым выбросом воздуха в двух исполнениях: 1-фазные блоки и 3-фазные блоки.
Несмотря на компактные размеры, VRF-система обладает основными преимуществами серии V8, такими как HyperLink, SuperSense.

ТЕХНОЛОГИЯ СВЯЗИ

HyperLink

ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЧИП СВЯЗИ

Оригинальный чип связи, разработанный инженерами корпорации, позволяет прокладывать линию связи произвольным образом (свободная топология), что снижает стоимость монтажа, а также обеспечивает надежную работу системы.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

БЛОКИ СЕРИИ V8 MINI - 220В

Модель			MDV-V8M80V2R1E	MDV-V8M100V2R1E	MDV-V8M120V2R1E	MDV-V8M140V2R1E	MDV-V8M160V2R1E	MDV-V8M170V2R1E
Производительность	Охлаждение	кВт	8	10	12	14	15.5	17
	Нагрев		9	12	14	16	18	19
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1					
Охлаждение	Номинальная потр. мощность	кВт	1.9	2.43	2.96	3.59	4.29	4.71
	EER	Вт/Вт	4.2	4.12	4.06	3.9	3.61	3.61
Нагрев	Номинальная потр. мощность	кВт	1.88	2.82	3.22	3.76	4.39	4.61
	COP	Вт/Вт	4.8	4.26	4.35	4.25	4.1	4.1
Компрессор	Тип		DC-inverter					
	Кол-во		1					
Вентилятор	Тип двигателя		DC-inverter					
	Кол-во		1					
Рабочие показатели	ESP (Статическое давление)		0–35 (стандартная)					
	Расход воздуха	м³/ч	5200		5000			
	Урочень звукового давления	дБ(А)	53		55	56		
Хладагент	Тип		R410A					
	Заводская заправка	кг	3.1	3.1	4.1			
Размер	Ш х В х Г	мм	1073x864x523					
Размер в упаковке	Ш х В х Г		1120x980x560					
Вес нетто		кг	80		94			
Вес брутто			90		104			
Диаметр труб	Жидкостная труба	мм (дюйм)	9.52 (3/8)					
	Газовая труба		15.9 (5/8)					
Диапазон наружных температур	Охлаждение	°C	-15~52					
	Нагрев		-20~30					
Кол-во подключаемых внутренних блоков		шт.	5	6	8	10	11	11
Суммарная мощность подключаемых внутр. блоков		%	50–160					

БЛОКИ СЕРИИ V8 MINI - 380В

Модель			MDV-V8M120V2R1B	MDV-V8M140V2R1B	MDV-V8M160V2R1B	MDV-V8M170V2R1B
Производительность	Охлаждение	кВт	12	14	15.5	17
	Нагрев		14	16	18	19
Электропитание		В/Гц/Ф	380-415/50/3			
Охлаждение	Номинальная потр. мощность	кВт	2.96	3.59	4.29	4.71
	EER	Вт/Вт	4.06	3.9	3.61	3.61
Нагрев	Номинальная потр. мощность	кВт	3.22	3.76	4.39	4.63
	COP	Вт/Вт	4.35	4.25	4.1	4.1
Компрессор	Тип		DC-inverter			
	Кол-во		1			
Вентилятор	Тип двигателя		DC-inverter			
	Кол-во		1			
Рабочие показатели	ESP (Статическое давление)		0–35 (стандартная)			
	Расход воздуха	м³/ч	5000			
	Урочень звукового давления	дБ(А)	55	56	56	56
Хладагент	Тип		R410A			
	Заводская заправка	кг	4.1			
Размер	Ш х В х Г	мм	1073x864x523			
Размер в упаковке	Ш х В х Г		1120x980x560			
Вес нетто		кг	109			
Вес брутто			119			
Диаметр труб	Жидкостная труба	мм (дюйм)	9.52 (3/8)			
	Газовая труба		15.9 (5/8)			
Диапазон наружных температур	Охлаждение	°C	-15~52			
	Нагрев		-20~30			
Кол-во подключаемых внутренних блоков		шт.	8	10	11	11
Суммарная мощность подключаемых внутр. блоков		%	50–160 %			

*данные в таблицах получены при условиях, указанных в приложении
**данные для выбора сечения кабеля электропитания и автомата указаны в приложении