НАРУЖНЫЕ БЛОКИ
VRF СЕРИИ V8S-i PLUS С БОКОВЫМ ВЫБРОСОМ ВОЗДУХА





DC-inverter
Гарантия 3 года

от 20 кВт до 33,5 кВт

Наружные блоки VRF-систем V8S-i PLUS с боковым выбросом воздуха представлены блоками индивидуального исполнения от 20 до 33,5 кВт. Компактные размеры и конструкция с боковым выбросом воздуха позволяют устанавливать их на технических балконах, а также экономят место при установке на крыше или рядом со зданием.

ТЕХНОЛОГИЯ СВЯЗИ

HyperLink

ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЧИП СВЯЗИ

Оригинальный чип связи, разработанный инженерами корпорации, позволяет прокладывать линию связи произвольным образом (свободная топология), что снижает стоимость монтажа, а также обеспечивает надежную работу системы.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель			MDVO-ViL200V2R1A	MDVO-ViL224V2R1A	MDVO-ViL260V2R1A	MDVO-ViL280V2R1A	MDVO-ViL335V2R1A
Производительность	Охлаждение	кВт	20	22.4	26	28	33.5
	Нагрев		22.5	25	28.5	31.5	37.5
Электропитание		В/Гц/Ф	380-415/50/3				
Охлаждение	Номинальная потр. мощность	кВт	5.6	6.3	7.6	8.25	9.2
	EER	Вт/Вт	3.57	3.56	3.42	3.39	3.64
Нагрев	Номинальная потр. мощность	кВт	5.4	6	7.3	8.1	9.2
	COP	Вт/Вт	4.17	4.17	3.9	3.89	4.08
Компрессор	Тип		DC inverter				
	Количество		1				
Вентилятор	Тип двигателя		DC inverter				
	Количество		2				
Рабочие показатели	ESP (Стат. давление)	Па	0-35 (35-80 опция)				
	Расход воздуха	м³/ч	11800	11800	12200	12200	12200
	Уровень звукового давления	дБ(А)	57	57	58	60	60
Хладагент	Тип		R410A				
	Заводская заправка	кг	4.2	4.2	4.2	4.2	5.4
Размер	Ш х В х Г	мм	990×1557×380	990×1557×380	990×1557×380	990×1557×380	990×1557×380
Размер в упаковке	Ш х В х Г		1105×1705×525	1105×1705×525	1105×1705×525	1105×1705×525	1105×1705×525
Вес нетто		кг	124	124	124	124	133
Вес брутто			138	138	138	138	147
Диаметр труб	Жидкостная труба	мм (дюйм)	9.52 (3/8)				12.7 (1/2)
	Газовая труба		19.05 (3/4)	19.05 (3/4)	22.2 (7/8)	22.2 (7/8)	22.2 (7/8)
Диапазон наружных температур	Охлаждение	°C	-15 ~ 55				
	Нагрев		-25 ~ 30				
Кол-во подключаемых внутренних блоков		шт.	11	13	15	16	20
Суммарная мощность подключаемых внутр. блоков		%	50 ~ 130				

VRF-СИСТЕМА СЕРИИ V8S-i PLUS НА САЙТЕ MDV:

ОПИСАНИЕ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.