

декоративные панели
**SLP-2AAW**
**SLP-2ALW**

Кассетный четырехпоточный блок

# PLFY-VCM-E

для подвесного потолка 600x600

охлаждение-нагрев: 1,7–4,5 кВт

**Описание прибора**

- Соответствует стандартной ячейке потолка 600x600.
- Встроенный дренажный насос.
- В стандартной комплектации предусмотрена возможность подмеса свежего воздуха.
- Независимая фиксация воздушных заслонок.
- Воздушный фильтр в комплекте.






| Параметр / Модель | | PLFY-P15VCM-E | PLFY-P20VCM-E | PLFY-P25VCM-E | PLFY-P32VCM-E | PLFY-P40VCM-E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Декоративная панель** | | **SLP-2AAW** или **SLP-2ALW** | | | | |
| Холодопроизводительность | кВт | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 |
| Теплопроизводительность | кВт | 1,9 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,0 |
| Потребляемая мощность | кВт | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 |
| Расход воздуха (низк-сред-выс) | $м^3/ч$ | 480-510-540 | 480-540-600 | | 480-540-660 | |
| Уровень звукового давления (низк-сред-выс) | дБ(А) | 28-30-31 | 28-31-35 | 28-31-37 | 29-33-38 | 30-34-39 |
| Уровень звуковой мощности (макс) | дБ(А) | | | | | |
| Вес блока (панель) | кг | 15,5 (3,0) | 15,5 (3,0) | 15,5 (3,0) | 17,0 (3,0) | 17,0 (3,0) |
| Габариты (ШхДхВ) | мм | 570x570x208 (панель 650x650x20) | | | | |
| Напряжение питания | В, ф, Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | | | | |
| Рабочий ток | А | 0,19 | 0,23 | | 0,28 | |
| Диаметр трубок (жидкость) | мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | | | | |
| Диаметр трубок (газ) | мм (дюйм) | 12,7 (1/2) | | | | |
| Диаметр дренажа | мм (дюйм) | наружный диаметр 32 (1-1/4) | | | | |
| Завод (страна) | | MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таиланд) | | | | |

Опции (аксессуары)

| | Наименование | Описание |
|---|---|---|
| 1 | **SLP-2AAW** | Декоративная панель |
| 2 | **SLP-2ALW** | Декоративная панель со встроенным ИК-приемником (только для моделей модификации PLFY-P15/20/25/32/40VCM-E2 и выше). |

хладагент R410A