

MXZ-2/3HA

2 или 3 ВНУТРЕННИХ БЛОКА

4,0–5,0 кВт (ОХЛАЖДЕНИЕ-НАГРЕВ)



ОПИСАНИЕ

- Подключение от 2 до 3 настенных внутренних блоков MSZ-HR.
- Низкий уровень шума и вибраций.
- Охлаждение при низкой температуре наружного воздуха.
- Высокая энергоэффективность: сезонный класс энергоэффективности «A++».
- Во всех моделях MXZ-2/3HA предусмотрена автоматическая проверка правильности соединения фреопроводов и сигнальных линий, а также автоматическая коррекция при неправильном соединении.



Наружный блок (НБ)			MXZ-2HA40VF	MXZ-2HA50VF	MXZ-3HA50VF
Электропитание			220–240 В, 1 фаза, 50 Гц (подключается к наружному блоку)		
Охлаждение	Производительность НБ	кВт	4,0 (1,1 - 4,3)	5,0 (1,1–5,4)	5,0 (2,9 - 6,5)
	Потребляемая мощность НБ	кВт	1,05	1,52	1,26
	Номинальный рабочий ток	А	4,9	6,8	5,6
	Сезонная энергоэффективность SEER		8,12 (A++)	7,78 (A++)	7,26 (A++)
	Уровень звукового давления НБ	дБ(А)	44	47	46
	Уровень звуковой мощности НБ	дБ(А)	59	64	61
Нагрев	Производительность	кВт	4,3 (1,0 - 4,7)	6,0 (1,0–6,4)	6,0 (2,6 - 7,5)
	Потребляемая мощность	кВт	0,91	1,54	1,30
	Номинальный рабочий ток	А	4,6	6,9	5,8
	Сезонная энергоэффективность SCOP		4,30 (A+)	4,30 (A+)	6,0 (A++)
	Уровень звукового давления НБ	дБ(А)	50	51	50
Максимальный рабочий ток		А	12,2	12,2	18,0
Пусковой ток		А	7,6	7,6	6,7
Автоматический выключатель		А	15	15	25
Диаметр труб	жидкость	мм (дюйм)	6,35 (1/4) × 2		6,35 (1/4) × 3
	газ	мм (дюйм)	9,52 (3/8) × 2		9,52 (3/8) × 3
Наружный блок	размеры ШхГхВ	мм	800 (+69) × 285 (+59,5) × 550		840 (+30) × 330 (+66) × 710
	вес	кг	37	37	57
Длина фреопровода между блоками	суммарно	м	30	30	50
	от НБ до ВБ	м	20	20	25
Перепад высот	НБ выше ВБ	м	10	10	10
	НБ ниже ВБ	м	15	15	15
	между ВБ	м	15	15	15
Гарантированный диапазон наружных температур	охлаждение (по сухому термометру)		–10 ~ +46°C		
	нагрев (по влажному термометру)		–15 ~ +24°C		
Завод (страна)			MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таиланд)		


Варианты применения мультисистем

(независимое поддержание температуры)


2 спальни




3 спальни



Гостиная и спальня



Большая комната (квартира-студия)



MXZ-2HA40VF
MXZ-2HA50VF
Размеры ШхГхВ
800×285×550 мм



2 порта подключения ВБ


MXZ-3HA50VF
Размеры ШхГхВ
840×330×710 мм




3 порта подключения ВБ

Размеры


НАРУЖНЫЕ БЛОКИ:
MXZ-2HA40VF
MXZ-2HA50VF



НАРУЖНЫЕ БЛОКИ:
MXZ-3HA50VF



ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ УСТАНОВКИ



СЕРВИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО




• Регулирование количества хладагента (R32)

Наружный прибор заправлен достаточным количеством хладагента при длине магистрали хладагента, указанной в таблице. Если длина трубы превышает данное значение, то необходима дополнительная заправка хладагента (R32).

Модель	Длина магистрали, не требующая дозаправки	Расчет дозаправки
MXZ-2HA40VF MXZ-2HA50VF	30 м	Не требуется
MXZ-3HA50VF	40 м	20 г/м × (длина трубы хладагента (м) – 40 м)

Схема соединений в составе мультисистемы



ОПЦИИ (АКСЕССУАРЫ)

	Наименование	Описание
1	MAC-881SG	Решетка для изменения направления выброса воздуха (MXZ-2HA40/50VF)
2	MAC-856SG	Решетка для изменения направления выброса воздуха (MXZ-3HA50VF)

СОВМЕСТИМЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

		Наружные блоки MXZ (хладагент R32)		
Внутренние блоки		2HA40VF	2HA50VF	3HA50VF
М-серия	Настенные	MSZ-HR25VFK	●	●
		MSZ-HR35VFK	●	●
		MSZ-HR42VFK	●	●
		MSZ-HR50VFK	●	●

Примечания:
1. Наружные блоки MXZ не допускают подключение 1 внутреннего блока.
2. Подключение внутренних блоков, не указанных в таблице, не предусмотрено.