



НАПОЛЬНЫЙ, СЕРИЯ **FDFL / FDFU** ▾ ▾ ▾



FDFL28/45/71KXE6



FDFU28/45/56/71KXE6

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

**КОНДИЦИОНЕР НАПОЛЬНОЙ УСТАНОВКИ, ГАРМОНИЧНО
ВПИСЫВАЮЩИЙСЯ В ЛЮБОЙ ИНТЕРЬЕР**

- два типа: открытый и скрытый
- Компактный, всего 630 мм в высоту
- Широкий обдув повышает комфортность кондиционирования

СПЕЦИФИКАЦИИ

Характеристики	Модель		FDFL28KXE6	FDFL45KXE6	FDFL71KXE6	FDFU28KXE6	FDFU45KXE6	FDFU56KXE6	FDFU71KXE6
Электропитание			1 фазный, 220/230/240В 50Гц						
Производительность охлаждения	ISO-T1(JIS)	кВт	2,8	4,5	7,1	2,8	4,5	5,6	7,1
Производительность нагрева	ISO-T1(JIS)	кВт	3,2	5,0	8,0	3,2	5,0	6,3	8,0
Потребляемая мощность при охлаждении		кВт	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Потребляемая мощность при обогреве		кВт	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Уровень шума внутреннего блока		дБ(А)	36-38-41	40-41-43	40-41-43	36-38-41	40-41-43	40-41-43	40-41-43
Расход воздуха внутреннего блока		м³/мин	10-11-12	10-12-14	12-15-18	10-11-12	10-12-14	10-12-14	12-15-18
Внешние габариты блоков	внутренний	мм	630*1196*225	630*1196*225	630*1481*225	630*1077*225	630*1077*225	630*1077*225	630*1362*225
Масса блока	внутренний	кг	32	32	40	25	25	25	32
Диаметр труб хладагента	Диаметр (газ/жидкость)	мм (дюйм)	ø 6,35(1/4") / ø 9,52(3/8")	ø 6,35(1/4") / ø 12,7(1/2")	ø 9,52(3/8") / ø 15,88(5/8")	ø 6,35(1/4") / ø 9,52(3/8")	ø 6,35(1/4") / ø 12,7(1/2")	ø 6,35(1/4") / ø 12,7(1/2")	ø 9,52(3/8") / ø 15,88(5/8")
Совместимые панель и пульт ДУ			RC-E3 или RCN-KIT3E						
Хладагент			R 410						
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении		С°	от -15 до +43						
Рабочий диапазон наружных температур при нагреве		С°	от -15 до +24						